

共同受信用 BS・110°CSアンテナ (右・左旋円偏波対応)

CS・BS
3224
MHz

ⅠBSデジタル放送と110°CSデジタル放送(右旋円偏波・左旋円偏波)を高効率で受信して低雑音コンバーターで出力します。

Ⅱアンテナはマスト中間にも取付可能です。



60SRL

75SRL1

90SRL1

120SRL

標準性能表				
摘要				
口径	60cm型		75cm型	90cm型
型名	60SRL		75SRL1	90SRL1
標準価格(税別)	¥89,000		¥118,000	¥190,000
商品コード	2181683		2182003	2182006
JANコード	49 62736 81683 5		49 62736 82003 0	49 62736 82006 1
アンテナ形式	オフセット型			
受信周波数 (GHz)	11.70~12.75			
コンバーター-局部発振周波数 (GHz)	右旋:10.678 左旋:9.505			
受信偏波	右旋/左旋円偏波			
コンバーター出力周波数 (MHz)	右旋:1032~2072、左旋:2224~3224			
アンテナ利得 (dBi)	BS:36.0(標準) 110°CS:36.5(標準)	BS:37.8(標準) 110°CS:38.3(標準)	BS:39.4(標準) 110°CS:39.9(標準)	BS:41.2(標準) 110°CS:41.7(標準)
性能指数 G/T (dB/K)	BS:16.2(標準) 110°CS:16.7(標準)	BS:18.5(標準) 110°CS:19.1(標準)	BS:19.9(標準) 110°CS:20.2(標準)	BS:21.9(標準) 110°CS:22.4(標準)
コンバーター総合利得 (dB)	53±5			
コンバーター雑音指数 (dB)	0.5(標準)			
局発位相雑音 (dBc/Hz)	-52以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット)			
電源電圧 (V)	DC15(+13.5~+16.5)			
消費電力 (W)	2.4以下(DC15V入力時)			
耐風速 (m/sec)	20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)			
質量 (kg)	4.2	7.8	9.4	25.8
受風面積 (㎡)	0.31	0.53	0.72	1.26
適合マスト径φ (mm)	38~89.1	48.6~89.1	48.6~89.1	114.3
付属品	結束バンド(2種類3本)、防水キャップ(1個)			
梱包数	1	1	1	1

注意:スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。

4K・8Kとは

システム例

アンテナ

レベルテック

混合器

光伝送システム機器

ブースター

分岐器/分配器

直列ユニット

分波器

ケーブル

切換器

テレビプラグ

アクセサリ

索引