

●壁スイッチ(当社NDG1111等)でHID負荷(一般高力率:低始動電流形安定器)を直接開閉されますと、アーク音の発生・接点の溶着・壁スイッチの短寿命等の不具合となりま
すので、安全ブレーカ・電磁接触器等をご使用ください。

WIDE-iプレートに取り付けられます

ESスイッチ
適合プレート ▶58ページ

ES スイッチ

WIDE-iプレートに取り付けられます

easy, economy, environment

■ スイッチボックス内での電線の取り扱いがかんたん

薄形器具のためスイッチボックス内での電線の取り扱いがスムーズです。



■ 端子表示が大きく取り付け作業がかんたん

3路スイッチの「1」「3」端子番号の文字を大きく表示。暗い現場での作業がはかどります。



■ 電線リリースがかんたん

マイナスドライバーをはずし穴に差し込むと、ドライバーが固定されて楽に電線をはずすことができます。また、プラスドライバーでリリースボタンを押して電線をはずすこともできます。

■ ワンタッチサポートで器具取付がかんたん

金属製ワンタッチサポート(NDG4303)スイッチ等の配線器具を取り付ける際、ドライバー等でかき止めて止める必要がなくワンタッチ取付可能。器具の取付も、キッチリと整列してきれいに仕上がります。




■ 「埋込連用スイッチ」ご使用上のお願いとご注意

●連用スイッチの定格は、電気用品安全法技術基準およびJISの試験方法に基づいて、埋込ボックスに1個取り付けて性能を確認したものです。お使いになるときは次のことにご注意ください。


- ①ねじなし端子部の通電容量は15Aです。一つの端子部に対して、送り容量と負荷容量を合わせて15A以下としてご使用ください。
- ②接続してお使いになると、それぞれのスイッチの相互干渉によりスイッチ内部の温度が上がり、接続部分が酸化して異常温度となる場合があるため、電線に対する電線管の許容電流を減少させる場合と同様にスイッチを3個以上接続する場合は10A以下としてご使用ください。(接続の個数、負荷電流容量、電源線の送り方、壁の材料、断熱材の有無、などにより条件が異なりますが、上記を目安としてください。)
- ③通電電流が10Aを超えて使用する場合は、φ2.0の電線による配線をおすすめします。
- ④施工に際しては、スイッチボックス内に電線が極力たまらないようご注意ください。

1個用スイッチボックスにスイッチ1個取付



●連用スイッチは直流(DC)負荷での使用はできません。

接続取付(1個用スイッチボックス3個連接)




●各負荷への通電電流(I₁, I₂, I₃)のうち1つの負荷への通電電流は、最大13A、かつ各負荷への通電電流の合計(I₁+I₂+I₃)は、15A以下。
●各負荷への通電電流(I₁, I₂, I₃)は各々10A以下。
●2連接以上の場合には、各々8A以下。


スイッチ




●片切スイッチB
NDG1111(WW) ¥230 ○
●15A-300V AC ●●200(10)
●ニューホワイト色




●2P
●両切スイッチD
NDG1112(WW) ¥800 ○
●15A-300V AC ●●100(10)
●ニューホワイト色




●3
●3路スイッチC
NDG1113(WW) ¥380 ○
●15A-300V AC ●●100(10)
●ニューホワイト色



●4
●4路スイッチE
NDG1114(WW) ¥1,250 ○
●15A-300V AC ●●100(10)
●ニューホワイト色




●片切スイッチB
NDG1111(K) ¥440 ○
●15A-300V AC ●●200(10)
●ブラック色





カードスイッチ




●N
●片切カードスイッチB
NDG1211(WW) ¥310 ○
●15A-300V AC ●●100(10)
●ニューホワイト色 ●ネームカード対応






●2PN
●両切カードスイッチD
NDG1212(WW) ¥850 ○
●15A-300V AC ●●100(10)
●ニューホワイト色 ●ネームカード対応




●3N
●3路カードスイッチC
NDG1213(WW) ¥470 ○
●15A-300V AC ●●100(10)
●ニューホワイト色 ●ネームカード対応



●4N
●4路カードスイッチE
NDG1214(WW) ¥1,350 ○
●15A-300V AC ●●100(10)
●ニューホワイト色 ●ネームカード対応



●3
●3路スイッチ
NDG1113(K) ¥490 ▲
●15A-300V AC ●●100(10)
●ブラック色



イーズシリーズ

スイッチ

コントロール

コンセント

プレート

人感スイッチ

工事用記録器具

OATタンク

ライティング

開閉器

住宅用火災警報器