



# CD管・PF管

●すべてオープン価格です。

## パナフレキCD 自己消火性なし CD管 JIS C 8411 ◯ ⓘ タイプ-25


CD

コンクリート埋め込み専用の最も経済的なCD管です。本体は透明のフィルムで包装されており、内側からバンドを切断するだけで素早く引き出せます。また、残りもバラけず、すっきりと保管できます。

注) 発注数量1=1巻です。発注時、単位(長さ)にご注意ください。



オレンジ(マンセル記号2.5YR5/8)




在庫区分	品番	呼び	外径	外径公差	参考内径	1巻の長さ(m)	1巻の質量(kg)
(M)	DM614K	14	19.0	±0.3	14.0	50	約3.2
(E)	DM616K	16	21.0	±0.3	16.0	50	約3.5
(E)	DM622K	22	27.5	±0.5	22.0	50	約5.2
(E)	DM628K	28	34.0	±0.5	28.0	30	約4.0
(M)	DM636K	36	42.0	±0.5	36.0	30	約5.7

## パナフレキエース 自己消火性あり PF単層波付管(PFS) JIS C 8411 ◯ ⓘ タイプ-25

PF

埋め込み・いんべい・露出配管に使用できるPF単層波付管です。5色のカラーバリエーションがあり、工事のJV区分や強電・弱電などの複数の配管の識別に便利です。本体は透明のフィルムで包装されており、内側からバンドを切断するだけで素早く引き出せます。また、残りもバラけず、すっきりと保管できます。



注) 発注数量1=1巻です。発注時、単位(長さ)にご注意ください。



ウォームグレイ (マンセル記号10Y5/1)



クリームグレイ (マンセル記号5Y7.2/1.4)



ブルー (マンセル記号2.5B5.7/5)



ライトブラウン (マンセル記号5YR6.0/3)



チョコ (マンセル記号5YR2.0/2)

在庫区分	品番		呼び	外径	外径公差	参考内径	1巻の長さ(m)	1巻の質量(kg)
	ウォームグレイ	クリームグレイ						
(M)	DM314KH	DM314KN	14	21.5	±0.3	14.0	50	約3.6
(E)	DM316KH	DM316KN	16	23.0	±0.3	16.0	50	約4.2
(E)	DM322KH	DM322KN	22	30.5	±0.5	22.0	50	約6.0
(E)	DM328KH	DM328KN	28	36.5	±0.5	28.0	30	約4.8
(M)	—	DM336KN	36	45.5	±0.5	36.0	30	約6.5

在庫区分	品番			呼び	外径	外径公差	参考内径	1巻の長さ(m)	1巻の質量(kg)
	ブルー	ライトブラウン	チョコ						
(M)	DM316KL	DM316KF	DM316KA	16	23.0	±0.3	16.0	50	約4.2
(M)	DM322KL	DM322KF	DM322KA	22	30.5	±0.5	22.0	50	約6.0
(M)	DM328KL	DM328KF	DM328KA	28	36.5	±0.5	28.0	30	約4.8

## パナフレキエース(環境調和型) 自己消火性あり PF単層波付管(PFS) JIS C 8411 ◯ ⓘ タイプ-25

PF

### EM(エコマテリアル)可とう電線管


グリーン調達、ISO14001取得などの環境に対するニーズに応えるPF単層波付管です。ハロゲン系難燃剤を使用していないため、燃焼時に有害なハロゲン系ガス、ダイオキシンなどが発生するおそれがありません。本体は透明のフィルムで包装されており、内側からバンドを切断するだけで素早く引き出せます。また、残りもバラけず、すっきりと保管できます。

注) 発注数量1=1巻です。発注時、単位(長さ)にご注意ください。

●パナフレキエース(環境調和型)用付属品はE06aをご参照ください。



グリーン(マンセル記号2.4G4.2/3.4)



在庫区分	品番	呼び	外径	外径公差	参考内径	1巻の長さ(m)	1巻の質量(kg)
(E)	DM316KG	16	23.0	±0.3	16.0	50	約4.7
(E)	DM322KG	22	30.5	±0.3	22.0	50	約6.5
(E)	DM328KG	28	36.5	±0.3	28.0	30	約5.2

## パナフレキPFD 自己消火性あり PF複層波付管(PFD) JIS C 8411 ◯ ⓘ タイプ-25

PF

埋め込み・いんべい・露出配管に使用できるPF複層波付管です。本体は透明のフィルムで包装されており、内側からバンドを切断するだけで素早く引き出せます。また、残りもバラけず、すっきりと保管できます。


## パナフレキPV本体 自己消火性あり

表面に樹脂コーティングを施した高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管です。

新)は2024年6月発売予定




オフグレイ (マンセル記号7.5Y7/1.5)



ブラック (マンセル記号N-1)



クリームグレイ (マンセル記号5Y7.2/1.4)



注) 発注数量1=1巻です。発注時、単位(長さ)にご注意ください。

●パナフレキPV本体の接続には専用の付属品(ボックスコネクタ、カップリング)をご使用ください。

●パナフレキPVの詳細はE07a、E08aをご覧ください。

在庫区分	品番		呼び	外径	参考内径	1巻の長さ(m)	1巻の質量(kg)
	ブラック	クリームグレイ					
(M)	新 DMW116B	新 DMW116N	16	23.0	16.0	50	約8.2
(M)	DMW122KB	DMW122KN	22	30.5	22.0	50	約11.0
(M)	DMW128KB	DMW128KN	28	36.5	28.0	30	約8.3
(M)	DMW130KB	DMW130KN	30	38.5	30.0	30	約8.9
(M)	DMW136KB	DMW136KN	36	45.5	36.0	20	約7.4

パナフレキPV本体短尺

在庫区分	品番		呼び	外径	参考内径	長さ(m)	質量(kg)
	ブラック	クリームグレイ					
(M)	新 DMWA116B	新 DMWA116N	16	23	16.0	2	約0.3
(M)	新 DMWA122B	新 DMWA122N	22	30.5	22.0	2	約0.4
(M)	新 DMWA128B	新 DMWA128N	28	36.5	28.0	2	約0.6

ⓘ: JIS C 8411 PFD適合 ※: 呼び30はケーブル工事専用品

在庫区分	品番	呼び	外径	外径公差	参考内径	1巻の長さ(m)	1巻の質量(kg)
(M)	DM716K	16	23.0	±0.3	16.0	50	約4.4
(M)	DM722K	22	30.5	±0.5	22.0	50	約6.2
(M)	DM728K	28	36.5	±0.5	28.0	30	約4.8

注) 発注数量1=1巻です。発注時、単位(長さ)にご注意ください。

●パナフレキPFD用付属品は「PF管用」付属品をご使用ください。