型

区分

75ΩBNC型プラグ はんだ式

■ストレート型


	型名	適合ケーブル	適合	標準価格		
	※ 位	過ロソーブル	ブーツ	20個	100個	
1.5C	BCP-C1	L-1.5C2VS, 1.5C-2V, V*-1.5C	CB01	¥11,200	¥56,000	
3C	ВСР-Н3В	L-3C2V , L-3C2VS , 3C-2V , L-3CFB , V*-3C(*) , V*-3CFB(*)	_	¥26,800	¥134,000	
BCP-H31F		L-3CFW, V*-3CFW(*)	_	¥26,000	¥130,000	
4.5C	BCP-H45HW	L-4.5CHWS	_	¥29,200	_	
5C	BCP-H5B	L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, L-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB, V*-5C(*), V*-5CFB(*)	_	¥26,800	¥134,000	
BCP-H51F		L-5CFW,L-5CFB,5C-FB, S-5C-FB,V*-5CFW(*),V*-5CFB(*)	_	¥28,000	¥140,000	
3 C 5 C	BCP-H5/1	L-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, L-3CFB, L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, L-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB, V*-3C(**), V*-3CFB(**), V*-5C(**), V*-5CFB(**)	_	¥31,600	¥158,000	

BCP-H3B

BCP-H3Bのリターンロス




BCJ-C4



BCJ-C4



BCJ-D25HW



BCJ-D25HW

S11(dB)	_ {	M) II	ST	20)82	Ц	見格	値
		_			┍	H	Ť	H	H
-10	Г	_							Г
-20									L
				_	Ļ	Ļ	L		4
-30			H	/	~	۲	١,		1
		٦	N	\vdash		\vdash	₩	V'	⊬
-40	4	1	1		H		₩	'	Н
1		П	Г	\vdash	\vdash		Ħ		Н
-50					6			_	1 (0



		вср-тк									
S11(dE	3)		MF	РΤΕ	ST	20	82	- 1 ‡	見格	値	
-10			5		Н			*			
}	_	L					_		_		
-20					_		\	_	_		
-30		Z									
-40	1										
-50						3					2.0 Hz)

BCP-TKのリターンロス

- BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。 その他製品は26dB以上(~1GHz)です。
- フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)
- ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、

〈ご注意!〉※印のケーブルをご使用の際はユニット外径が細いため、しっかり締めつけられるようクランプ部分を熱収縮チューブ等で底上げしてください。

BCP-C1の加工には当社製の圧着工具(TCD-1DB)が必要です。(66ページ)

75ΩBNC型ケーブルジャック

型名	適合ケーブル	適合	圧着ダイス	標準価格		
坐 石	適ログーブル	ブーツ	圧有ダイス	20個	100個	
BCJ-C4	RG-59B/U, LV-61S	CB25	TCD-4CA, TCD-451CA	¥14,000	_	
12G-SDI BCJ-D25HD	L-2.5CHD	_	TCD-D253F	¥24,800	_	
12G-SDI BCJ-D25HW	L-2.5CHWS	_	TCD-D253F	¥24,400	_	
12G-SDI BCJ-D33UHD	L-3.3CUHD	_	TCD-D253F	¥24,400	-	

- BCJ-C4のリターンロスは26dB以上(~1.5GHz)、20dB以上(~2.4GHz)です。 BCJ-D25HD、BCJ-D25HW、BCJ-D33UHDは、20dB以上(~3GHz)、10dB以上(~12GHz) です。
- BCJ-C4の中心コンタクトは、はんだ付けです。
- 中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)

75ΩBNC型中継アダプタ

	1 112 7 7 7					
型 名	什 様		標準価格			
至 石	江依	20個	100個			
BCJ-JK	BNC(×x)-BNC(×x)		¥7,200	¥36,000		
 リターンロスは、26dE 12GHz)です。 絶縁体色は、灰色となり 中心コンタクトには、1 		10.9	10.9			
1/0/1/2/2/1/2/6/1/	· 「CIAI / CIA			^ I_ IK		

75ΩBNC型ターミネーション 特性インピーダンス 75Ω 終端用に 設計しました。

Al 42	/L +¥	標準価格			
型名	仕様	20個	100個		
12G-SDI BCP-TK	リターンロスは26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)	¥10,000	¥50,000		
12G-SDI BCP-TK-CH	ひも付き、 リターンロスは26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)	¥19,200	-		

• 1/4Wの抵抗が入っています。

採用しました。(金めっき仕上げ)

ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具を使用してください。(43、44ページ)