


## ライフルック N-HGX,N-HG 3波長形昼白色 色温度 5,000K



色温度 5,000K のやさしい光色。  
 自然な光が、ゆったりと落ち着いた雰囲気演出する  
 ライフルック。  
 野菜や果物などの天然色をみずみずしく彩ります。

— エネルギー分布図 —



大きさの区分	品名	商品コード	希望小売価格(円)(税別)	定格ランプ電力(W)	寸法(mm) 管径 管長	質量(g)	口金	ランプ電流(A)	全光束(ℓm)	定格平均寿命(時間)	適合グロースタータ	梱包単位(本)	JANコード T4904323-
直管スタータ形													
10形	FL10EX-N-X2	0611-4331	◎1,460	10	25.5 330	55	G13	0.230	580	6,000	FG-7F	10	400027
15形	FL15EX-N-X2	0611-7184	◎1,570	15	25.5 436	70	G13	0.300	1,020	6,000	FG-1F	10	400065
20形	FL20SEX-N-HG2	0611-5557	◎1,920	20	32.5 580	127	G13	0.360	1,400	9,000	FG-1F	25	400102
	FL20SEX-N/18-X2	0611-5559	◎1,920	18	28.0 580	110	G13	0.340	1,500	8,500	FG-1F	25	400126
30形	FL30SEX-N-HG2	0611-9445	◎2,610	30	32.5 630	135	G13	0.610	2,000	8,500	FG-1F	25	400164
32形	FL32SEX-N-HG2	0611-4059	◎2,740	32	32.5 830	182	G13	0.435	2,400	12,000	FG-5P	25	400188
40形	FL40SEX-N-HG2	0611-5379	◎3,400	40	32.5 1,198	255	G13	0.420	3,560	12,000	FG-4P	25	400201
	FL40SEX-N/37-X2	0611-5381	◎3,400	37	28.0 1,198	200	G13	0.410	3,740	12,000	FG-4P	25	400225
直管ラピッドスタート形													
40形	FLR40SEX-N/M-HG2	0611-3918	◎3,660	40	32.5 1,198	255	G13	0.420	3,450	12,000	—	25	400263
	FLR40SEX-N/M/36-HG2	0611-3923	◎3,660	36	32.5 1,198	255	G13	0.440	3,450	12,000	—	25	400300
Hf蛍光ランプ													
Hf16形	FHF16EX-N-X	0611-7812	△2,350	16(定格) 23(高出力)	25.5	588.5	95	G13	0.255 1,470 0.425 2,100	8,500	—	25*	616749
Hf32形	FHF32EX-N-HX2	0611-4061	◎3,660	32(定格) 45(高出力)	25.5	1,198	183	G13	0.255 3,450 0.425 4,950	15,000	—	25	400348
	FHF32EX-N-HX-S	0611-7921	◎3,660	32(定格) 45(高出力)	25.5	1,198	183	G13	0.255 3,450 0.425 4,950	15,000	—	25*	617654
パック品													
40形×2	FL40SEX-N/37-X2-2P	0611-6702	○6,800	FL40SEX-N/37-X ×2								10PAK	400409
40形×4	FL40SEX-N/37-X2-4P	0611-6698	■13,600	FL40SEX-N/37-X ×4								6PAK	400423
40形×2	FLR40SEX-N/M/36-HG2-2P	0611-6704	○7,320	FLR40SEX-N/M/36-HG ×2								10PAK	400461
40形×4	FLR40SEX-N/M/36-HG2-4P	0611-6700	■14,640	FLR40SEX-N/M/36-HG ×4								6PAK	400485
Hf32形×2	FHF32EX-N-HX2-2P	0611-6706	○7,320	FHF32EX-N-HX ×2								10PAK	400508
10本パック品													
40形×10	FLR40SEX-N/M-HG2-10P	0611-6696	△36,600	FLR40SEX-N/M-HG ×10								1PAK	400447
Hf32形×10	FHF32EX-N-HX2-10P	0611-6708	△36,600	FHF32EX-N-HX ×10								1PAK	400515


\*の商品は「無地サック仕様(無地包装)」になります。

## ライフルック L-HGX,L-HG 3波長形電球色 色温度 3,000K



色温度 3,000K のあたたかい光色。  
 落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす  
 ライフルック。  
 蛍光ランプの経済性と白熱灯のやさしさが、  
 一度に実現します。

— エネルギー分布図 —



大きさの区分	品名	商品コード	希望小売価格(円)(税別)	定格ランプ電力(W)	寸法(mm) 管径 管長	質量(g)	口金	ランプ電流(A)	全光束(ℓm)	定格平均寿命(時間)	適合グロースタータ	梱包単位(本)	JANコード T4904323-
直管スタータ形													
10形	FL10EX-L-X2	0611-4332	◎1,460	10	25.5 330	55	G13	0.230	580	6,000	FG-7F	10	400034
15形	FL15EX-L-X2	0611-7185	◎1,570	15	25.5 436	70	G13	0.300	1,020	6,000	FG-1F	10	400072
20形	FL20SEX-L-18-X2	0611-5560	◎1,920	18	28.0 580	110	G13	0.340	1,500	8,500	FG-1F	25	400133
40形	FL40SEX-L/37-X2	0611-5382	◎3,400	37	28.0 1,198	200	G13	0.410	3,740	12,000	FG-4P	25	400232
直管ラピッドスタート形													
40形	FLR40SEX-L/M-HG2	0611-3919	○3,660	40	32.5 1,198	255	G13	0.420	3,450	12,000	—	25	400270
Hf蛍光ランプ													
Hf32形	FHF32EX-L-HX-S	0611-7914	△3,660	32(定格) 45(高出力)	25.5	1,198	183	G13	0.255 3,450 0.425 4,950	15,000	—	25*	617739

\*の商品は「無地サック仕様(無地包装)」になります。