

JT-II

100V型



特長アイコン
一覧

- 2P^⓪/2P接地付^⓪兼用
ニュートピプラグ
- 2P^⓪/2P接地付^⓪兼用
オレールプラグ
- コンセント
防塵キャップ
- ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
- 電源
パイロットランプ
- ＜コンセント仕様＞

 - …標準
 - …引掛け
 - …抜止め

●標準型



10
メートル

温度
センサー
内蔵

JT-101S

9,130円(税抜8,300円)

コンセント仕様
⓪×4

VCTF 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/2.3kg



シャッター 梱包/4台 発送単位/4台

寸法図 ②

H273×W224×D145

●標準型



10
メートル

JT-101

8,470円(税抜7,700円)

コンセント仕様
⓪×4

VCTF 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/2.3g



シャッター 梱包/4台 発送単位/4台

寸法図 ②

H273×W224×D145

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については192ページをご覧ください。)
●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。 ●コンセント防塵シャッター付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。