ファンコイル／給湯・給水用フレキ

ロングフレキシリーズ

13A/15A



優れた作業性

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。

優れた耐食性

ステンレスフレキ管の材質にはSUS304よりも耐食性に優れたSUS316Lを使用しています。

長さ自由

必要な長さに自由にカットして使え、ムダがありません。


軽量化

鋼管と比べて軽量化が図れます。

B-13・15 ロングフレキ10m巻（ステンレスフレキチューブ）



寸法図



単位：mm

用途

- ●洗面ユニットや瞬間湯沸器への給水
- ●ロー/ハイタンクとの接続配管
- ●ファンコイルとの接続配管

仕様

- ●材質…SUS316L

コードNo.	型番	呼び径（A）	肉厚（mm）	内径 I.D（mm）	外径 O.D（mm）	L（m）	最小曲げ半径 R(mm)	最高使用圧力 MPa(kgf/cm²)	標準単価	梱包
33251	B-13 SUS316L	13(1/2B)	0.3	13.1	16.8	10	40	1.75(17.8)	オープン	10
33261	B-15 SUS316L	15(5/8B)	0.3	15.7	20.1	10	50	1.75(17.8)	オープン	5

● 推奨ツバ出し工具

工具メーカー	品名	型番
(株)スーパーツール	ラチェット式フレキ管ツバ出し工具	TH406R

※使用時にはツバ出し工具付属の取扱説明書をよく読んで使用してください。
※接続するフレキ管のツバ出しは3山で行ってください。2山の場合は漏水するおそれがあります。