

## CATV用分配器 屋外用

CS  
3224MHz

BS

CATV




UHF

VHF

FM

ノイズに強いダイキャスト構造で、屋外で使用可能な防雨構造の分配器です。鋼管柱やメッセンジャーワイヤーに取付が可能です。

2K4K8K



2K4K8K

## 屋外用2分配器 2DMCS

¥12,705

(税抜価格 ¥11,550)



## 屋外用4分配器 4DMCS

¥15,004

(税抜価格 ¥13,640)



高シールド

HS  
JEITAEU RoHS  
指令準拠

高シールド

HS  
JEITAEU RoHS  
指令準拠

品名		屋外用2分配器 [2K・4K・8K対応]	屋外用4分配器 [2K・4K・8K対応]
型番		2DMCS	4DMCS
希望小売価格		¥12,705 (税抜価格 ¥11,550)	¥15,004 (税抜価格 ¥13,640)
周波数帯域 (MHz)		10~3224	10~3224
分配損失 (dBI以下)	10~76MHz	4.0	7.8
	76~222MHz	3.8	7.6
	222~300MHz	4.1	7.9
	300~770MHz	4.1	8.9
	770~1489MHz	4.6	8.9
	1489~2150MHz	5.4	10.2
	2150~2610MHz	5.9	11.2
	2610~3224MHz	7.0	13.3
端子間 結合損失 (dBI以上)	10~76MHz	15	15
	76~222MHz	20	20
	222~300MHz	20	20
	300~770MHz	20	20
	770~1489MHz	15	15
	1489~2150MHz	15	15
	2150~2610MHz	15	15
	2610~3224MHz	15	15
VSWR (以下)	10~76MHz	2.0	2.0
	76~222MHz	1.8	1.8
	222~300MHz	1.8	1.8
	300~770MHz	1.8	1.8
	770~1489MHz	2.0	2.0
	1489~2150MHz	2.0	2.0
	2150~2610MHz	2.0	2.0
	2610~3224MHz	2.5	2.5
漏洩電界強度 (dBμV/m) ※1	1032~3224MHz	40.2以下	40.2以下
入出力インピーダンス (Ω)		75 (F形)	75 (F形)
寸法 (高さ×幅×奥行mm)		73.6×98.7×100	73.6×98.7×100
適合マスト径 (mm)		φ25.4~60.5	φ25.4~60.5
質量 (kg)		0.28	0.28
付属品		防水キャップ×2、U形ボルト×1、蝶ナット×2、取付金具×1	防水キャップ×4、U形ボルト×1、蝶ナット×2、取付金具×1
備考		屋外用	屋外用
梱包入数		20	20

※1 3mの距離において