

リチウム
穴あけ
締付け
ハッパ
石工穴あけ
曲切
研削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バイフレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ソナー
園芸
高圧洗浄
他充電製品
アクセサリ

15 高圧洗浄・ポンプ

充電式ヒートガン

40Vmax

環境温度～600
(10段階調整ボタン)
温度(℃)

1 120 2 150
3 180 4 200
風量(L/min) ※1

コードレスで多彩な熱処理加工に

- 600℃の強力熱風
- 風量切替4段階



車のラッピングフィルム貼りに
ホースの接続に

LEDライト
LEDライト
LEDライト

バックライト付液晶画面
3つのアイコンでエラー表示

風量温度
風量切替ボタン
温度調整ボタン
温度調整10℃刻み

ノズル簡単取外し
縦置き可能
送風機能

本体のみ **HG001GZK** **NEW**
29,600円
ケース付
バッテリー・充電器別売

充電式ヒートガン

18V

環境温度～550
(無段階調整ダイヤル)
温度(℃)

スイッチ1:70(120※2)
スイッチ2:110(200※2)
風量(L/min) ※1

電源の無い現場での作業に便利

- 剥離や曲げ、着着、収縮などの熱処理加工に
- 550℃の強力熱風
- 温度調整ダイヤル無段階調整



ノズル簡単取外し
LEDライト
LEDライト

縦置き可能
縦置き可能
縦置き可能

風量切替スイッチ
[2段階:弱・強]

本体のみ **HG181DZK**
22,600円
ケース付
バッテリー・充電器別売

ヒートガン

スイッチ1:50～350
スイッチ2:80～550
温度(℃)

スイッチ1:200
スイッチ2:400
風量(L/min) ※1

強力熱風で多彩な熱処理加工に

- 550℃の強力熱風
- 温度調整ダイヤル9段階



縦置き可能
縦置き可能

風量切替スイッチ
[2段階:弱・強]

本体のみ **HG6031VK**
11,900円

用途及び別販売品

●平面ノズル (標準付属品) 熱収縮フィルムの加熱包装に	●ガラス保護ノズル (標準付属品) シーリング剤の乾燥や剥離に	●曲面ノズル (標準付属品) 樹脂管の曲げ加工に	●丸ノズル (標準付属品) 塗装やシール剥がしに
A-67212 950円	A-67206 950円	A-67228 1,100円	A-67234 950円
●切欠きノズル (別販売品) 熱収縮チューブの加熱収縮に。	●集中ノズル(丸) (別販売品) 樹脂棒の溶着に	●集中ノズル(平) (別販売品) 各種補修に	●スクレーパ (HG6031VKのみ標準付属品) 塗装やシール剥がしに
A-67256 2,400円	A-67262 950円	A-67240 1,900円	A-67278 1,400円
			●スクレーパ (HG6031VKのみ標準付属品) 狭所の掻き出しに
			A-67290 1,000円
			●スクレーパ (別販売品) 3種類の先端部を用途に合わせて付け替え
			A-67284 1,200円

充電式真空ポンプ

別販売品はP54を参照してください。真空ポンプ用ゲーージ付バルブ、真空ポンプ用ホースは別販売品です。

20馬力クラス対応
大型空調機器の真空引きが可能
高い真空度 & 十分な作業量

2段階圧縮機構
[2ステージ]
十分な真空度を実現

到達真空度 **3Pa**

本体のみ **VP181DZ** 101,700円
ツールバッグ・ショルダベルト付
バッテリー・充電器別売

到達真空度 **20Pa**

シングルステージ
逆流防止機構
■一般家庭用エアコン室外機の真空引きに

本体のみ **VP180DRG** 93,900円
バッテリーBL1860B 27分(実用充電) 40分(フル充電)
充電器DC18RF・ケース付

本体のみ **VP180DZ** 52,000円
バッテリー・充電器・ケース別売

別販売品

パワースOCKET XGT1 (A-69727) 67,500円 2.5Ah BL4025×2本 19分(実用充電)28分(フル充電) DC40RA マックバックタイプ1	パワースOCKET XGT2 (A-69733) 76,200円 4.0Ah BL4040×2本 31分(実用充電)45分(フル充電) DC40RA マックバックタイプ2	パワースOCKET XGT3 (A-71978) 97,200円 5.0Ah BL4050F×2本 38分(実用充電)50分(フル充電) DC40RA マックバックタイプ2
18V パワースOCKET1 (A-61226) 78,900円 6.0Ah BL1860B×2本 55分(2本同時) DC18RD マックバックタイプ3	パワースOCKET2 (A-67094) 127,700円 6.0Ah BL1860B×4本 55分(2本同時) DC18RD マックバックタイプ3	パワースOCKET SH1 (A-68317) 64,900円 6.0Ah BL1860B×2本 130分(2本同時) DC18SH マックバックタイプ3

モデル No.	温度(℃)	風量(L/min) ※1	ノズル取付径(mm)	電源(V)	1充電あたりの連続使用時間 ※3	質量(kg)	標準付属品		
HG001G	環境温度～600	風量1:120 風量2:150 風量3:180 風量4:200	34.5	直流36※4 (40Vmax)	風量4:約14分(設定温度600℃)※5	1.7※5	平面ノズル・ガラス保護ノズル 曲面ノズル・丸ノズル		
HG181D	環境温度～550 (無段階調整ダイヤル)	風量1:70(120※2) 風量2:110(200※2)	34.5	直流18	風量1:約30分(ダイヤル6)※6 風量2:約21分(ダイヤル6)	1.3※6			
HG6031VK	スイッチ1:50～350 スイッチ2:80～550	スイッチ1:200 スイッチ2:400	34.5	単相100	電流(A) 消費電力(W) コード(m) 12 1,200 2	0.67	ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル 丸ノズル・スクレーパ(2種類)		
モデル No.	ポンプ	排気速度(L/分)	到達真空度(Pa)	オイル量(ml)	吸気口	1充電あたりの作業量(目安)	電源(V)	質量(kg)	標準付属品
VP181D	2段式ロータリー	113	3	300	5/16"×3/8"オスフレア	約60分※3 (BL1860B×2本並列使用時)	直流18	8.1 (バッテリー含む)	真空ポンプ用オイル300ml・ 異径アダプタ5/16"×スフレア1/4"オスフレア
VP180D	1段式ロータリー	50	20	100～115	5/16"オスフレア	約60分※3	直流18	3.5 (バッテリー含む)	真空ポンプ用オイル150ml・ 異径アダプタ5/16"×スフレア1/4"オスフレア

※1 製品から吐出される風量 ※2 周囲の空気を巻き込んだ風量 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※4 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。
※5 BL4040装着時 ※6 BL1860B装着時

バッテリー・充電器に関してはP22～25を参照してください。