

BS・110°CSアンテナ(右・左旋円偏波対応)

45SRL



口径 45cm型 SH 3EJETA 環境にやさしい RoHS対応

45SRLB



口径 45cm型 SH 3EJETA 環境にやさしい RoHS対応

50SRL1



口径 50cm型 SH 3EJETA 環境にやさしい RoHS対応



セット
45SRLST



各種取付金具はP48~をご参照ください。

商品名	45cm型 BS・110°CSアンテナ	45cm型 BS・110°CSアンテナセット	45cm型 BS・110°アンテナ(ブラック)	50cm型 BS・110°CSアンテナ
型名	45SRL	45SRLST	45SRLB	50SRL1
標準価格	オープン	オープン	オープン	オープン
商品コード	2181680	2181681	2182237	2182191
JANコード	49 62736 81680 4	49 62736 81681 1	49 62736 82237 9	49 62736 82191 4
口径	45cm型			50cm型
アンテナ形式	オフセット型			
受信周波数 (GHz)	11.70~12.75			
受信偏波	右旋/左旋円偏波			
アンテナ利得 (dBi)	BS:34.0標準 110°CS:34.5標準			BS:34.5標準 110°CS:34.9標準
性能指数(G/T) (dB/K)	BS:14.8標準 110°CS:15.2標準			BS:15.2標準 110°CS:15.6標準
指向性	主偏波特性 JEITA CPX-5130 指向性カーブAに適合			
	交差偏波特性 JEITA CPX-5130 交差偏波特性カーブBに適合			
コンバーター局部発振周波数 (GHz)	右旋:10.678 左旋:9.505			
出力周波数 (MHz)	右旋:1032~2072 左旋:2224~3224			
コンバーター総合利得 (dB)	53±5			
雑音指数 (dB)	0.5標準			
局部発振位相雑音 (dBc/Hz)	-52以下(1kHz オフセット)、-70以下(5kHz オフセット)、-80以下(10kHz オフセット)			
出力構造	F型端子(C15形)			
電源電圧 (V)	DC15(+13.5~+16.5)			
消費電力 (W)	2.4以下(DC15V入力時)			
耐風速	20m/sec以下 受信可能(利得低下1dB以下)			
	40m/sec以下 再調整復元可能			
	60m/sec以下 非破壊			
受風面積 (㎡)	0.17			0.23
適合マスト径 (mm)	φ25~φ50			φ32~φ50
質量 (kg)	1.3	2.8*	1.3	1.8
付属品	結束バンド(φ=200mm)1本、 5C用F型接栓1セット、 防水キャップ1個	結束バンド(φ=200mm) 1本、同軸ケーブル(4C 15m 両端F型接栓・片側 防水キャップ付)1巻、スパナ (M6、M8用)1個、ペラング 取付金具1セット	結束バンド(φ=200mm)1本、 5C用F型接栓1セット、 防水キャップ1個	結束バンド(φ=200mm)1本、 5C用F型接栓1セット、 防水キャップ1個
梱包数	4	2	4	2

*付属品(ペラング取付金具、ケーブルなど)を含んだ質量です。

注意: スーパープレミアムサービスは受信できません。新4K8K衛星放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。45SRL、45SRLB、50SRL1にペラング取付金具は付属していません。