



アラーム機能を搭載！  
任意の設定値でアラームが鳴動します。  
ゼロ設定（風袋引）機能付  
風袋引きボタンを押すことにより現在計量台の質量が0kgと表示されます。  
充填作業中の充填量はマイナス表示となりますので、正味の充填量が一目瞭然です。

ボンベ対応 <b>~20kg</b>	分解能 <b>5g</b>	LED ライト付	ノイズ 防止機能	アラーム 機能
検査証明書付		省電力設計	メモリー 演算機能	

高精度エレクトロニックチャージャー

品番	希望小売価格
<b>TA101CB</b>	<b>¥39,000</b>

分解能/ひょう量	5g/50kg (20kgボンベ対応)
載台寸法	228(L)×228(W) (mm)
電源	DC9V (006Pアルカリ電池) (約30時間使用可能)
使用温度範囲	5~40℃
外形寸法・質量	378(L)×315(W)×68(D) (mm) / 4.1kg



高精度エレクトロニックチャージャー

品番	希望小売価格
<b>TA101FB</b>	<b>¥47,000</b>

ボンベ対応 <b>~20kg</b>	分解能 <b>5g</b>	LED ライト付	ノイズ 防止機能
検査証明書、トレサビリティ付		バルブ付 ポート	省電力設計

分解能/ひょう量	5g/50kg (20kgボンベ対応)
載台寸法	230(L)×230(W) (mm)
電源	DC9V (006P電池)、AC100Vアダプター (別売) いずれか一方
使用温度範囲	5~40℃
INポート	1/4"フレア (5/16"フレアアダプター付)
OUTポート	1/4"フレア (5/16"フレアアダプター付)
外形寸法・質量	395(L)×285(W)×65(D) (mm)・3.9kg
付属品	5/16"フレアアダプター (TA159P-1)



IN/OUTポート(バルブ付)を装備

- 小型 (395×285×65mm)・軽量 (3.9kg)・省電力設計。
- ライト付…ライトボタンを押す事により、暗い場所でもインジケータの数字が読み取れます。
- 計量台取り外し可能…せまい作業スペースにおいてもケースから計量台を取り外しできますので便利です。(計量台裏面に足ゴム付)
- ボールバルブ付ポート付属…ボンベにゲージマニホールドからのチャージホースを直接取り付けずに済むので、はかりが作業中の影響を受けず、また、精度の高い充填ができます。
- イラスト入取扱説明書付…内フタ部分にわかりやすい操作説明シール(イラスト入)が付いていますので、現場で安心。



冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な  
積算ホールド機能搭載の最新モデル！

高精度エレクトロニックチャージャー  
(検査成績書付)

品番	希望小売価格
<b>TA101AC</b>	<b>¥39,000</b>

ボンベ対応 <b>~20kg</b>	分解能 切替式 <b>(2g→5g)</b>	バック ライト付	ノイズ 防止機能
検査成績書付		省電力設計	

分解能/ひょう量	2gまたは5g/100kg
載台寸法	230(L)×230(W)mm
電源	DC9V (006Pアルカリ電池) (約15時間使用可能)
使用温度範囲	0~40℃
外形寸法・質量	415(L)×325(W)×90(D)(mm) / 3.7kg



視認性に優れたデジタル表示

使いやすいサイズに設計されたコントローラーには大きく見やすいバックライト付ディスプレイを搭載。重量表示も見やすい表示方法を採用しています。

- イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
- 省電力設計。



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで！