

# サントイガーリール 100V型



- 特長アイコン一覧
- 2P<sup>①</sup>/2P接地付<sup>②</sup>兼用 ニュートビプラグ
  - 2P<sup>①</sup>/2P接地付<sup>②</sup>兼用 オレールプラグ
  - コンセント防塵キャップ
  - ドラム空転止め (ブレーキストッパー)
  - 電源パイロットランプ
  - 2P<sup>①</sup>/2P接地付<sup>②</sup>兼用 フキュートビプラグ
  - 防雨
  - コンセント防雨キャップ
  - 温度センサー (電線溶解防止機能)
  - 接地端子
- 〈コンセント仕様〉
- …標準
  - …引掛け
  - …抜止め

外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール  
しなやかな“ソフトム<sup>®</sup>”ケーブルでさらにグレードアップ



## ●標準型

**30**メートル

温度センサー内蔵

寸法図 ① H367×W307×D213

**T-30S** コンセント仕様 ②×4

18,480円 (税抜16,800円)

VCT 1.25mm<sup>2</sup> × 2心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V  
質量 / 4.9kg

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

梱包 / 3台 発送単位 / 9台

**20**メートル

温度センサー内蔵

寸法図 ① H367×W307×D213

**GT-20S** コンセント仕様 ②×4

17,380円 (税抜15,800円)

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 2心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V  
質量 / 4.2kg

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

梱包 / 3台 発送単位 / 9台

**30**メートル

温度センサー内蔵

寸法図 ① H367×W307×D213

**GT-30S** コンセント仕様 ②×4

21,560円 (税抜19,600円)

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 2心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V  
質量 / 7.0kg

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

梱包 / 3台 発送単位 / 9台

## ●標準型

**50**メートル

温度センサー内蔵

寸法図 ① H382×W307×D228

**GT-50** コンセント仕様 ②×4

31,460円 (税抜28,600円)

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 2心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V  
質量 / 10.0kg

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

梱包 / 2台 発送単位 / 4台

## ●標準型【接地付】

**30**メートル

温度センサー内蔵

寸法図 ① H367×W307×D213

**GT-301KXS** コンセント仕様 ②×4

30,690円 (税抜27,900円)

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付  
質量 / 7.9kg

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

梱包 / 3台 発送単位 / 3台

**50**メートル

温度センサー内蔵

寸法図 ① H382×W307×D228

**GT-501KX** コンセント仕様 ②×4

43,340円 (税抜39,400円)

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付  
質量 / 11.4kg

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

梱包 / 2台 発送単位 / 2台

## サントイガーリール ■代表機種の構造特長

### ●防塵キャップ

開く・閉める…動作がピタッと決まる防塵キャップです。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。



### ●ニュートビプラグ

接地型(KX型)には2P<sup>①</sup>/2P接地付<sup>②</sup>兼用ニュートビプラグが付いています。



### ●ブレーキストッパー

樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみたるみを解消します。(特許登録済)



### ●配線保護カバー

緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。



特長アイコン  
一覧

- 2P<sup>Ⓜ</sup>/2P接地付<sup>Ⓜ</sup>兼用  
ニートビプラグ
- 2P<sup>Ⓜ</sup>/2P接地付<sup>Ⓜ</sup>兼用  
フキョトビプラグ

- 2P<sup>Ⓜ</sup>/2P接地付<sup>Ⓜ</sup>兼用  
オレールプラグ



コンセント  
防塵キャップ



防雨  
コンセント  
防雨キャップ



ドラム空転止め  
(ブレーキストッパー)



温度センサー  
(電線溶解防止機能)



電源  
パイロットランプ



接地  
端子

(コンセント仕様)

- …標準
- …引掛け
- …抜止め

**ハタヤの黄色のコードリールは  
漏電遮断器付です。**

●漏電遮断器付【接地付】



20  
メートル

温度  
センサー  
内蔵

寸法図 ①①

H367×W307×D213

**BG-201KXS**

コンセント仕様

30,800円(税抜28,000円)

Ⓜ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 3<sup>心</sup>  
製品定格/100V・5A  
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付  
漏電遮断器/過負荷付<sup>③</sup> 質量/6.4kg



梱包/3台 発送単位/3台



30  
メートル

温度  
センサー  
内蔵

寸法図 ①①

H367×W307×D213

**BG-301KXS** ☆

コンセント仕様

36,740円(税抜33,400円)

Ⓜ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 3<sup>心</sup>  
製品定格/100V・5A  
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付  
漏電遮断器/過負荷付<sup>③</sup> 質量/8.1kg



梱包/3台 発送単位/3台



50  
メートル

温度  
センサー  
内蔵

寸法図 ①①

H382×W307×D228

**BG-501KX**

コンセント仕様

58,960円(税抜53,600円)

Ⓜ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm<sup>2</sup> × 3<sup>心</sup>  
製品定格/100V・5A  
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付  
漏電遮断器/過負荷付<sup>③</sup> 質量/11.6kg



梱包/2台 発送単位/2台

■その他のシリーズ

型式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘要	質量 (kg)	標準価格(円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数							
●標準型											
<b>T-30</b>	①① 30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	Ⓜ×4	125V・5A	—	●	—		4.9	17,820 税抜 16,200
<b>GT-20</b>	①① 20	VCTソフトムケーブル 2.0 × 2								4.2	16,830 税抜 15,300
<b>GT-30</b>	①① 30									7.0	20,900 税抜 19,000
●標準型【接地付】											
<b>GT-301KX</b>	①① 30	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×4	125V・5A	—	●	●		7.9	29,700 税抜 27,000
●漏電遮断器付											
<b>BG-30</b>	* ①① 30	VCTソフトムケーブル 2.0 × 2	2P・15A・125V	Ⓜ×4	100V・5A	過負荷付 <sup>③</sup>	●	—		7.1	33,220 税抜 30,200
<b>BG-30S</b>	* ①① 30									7.1	33,990 税抜 30,900
●漏電遮断器付【接地付】											
<b>BG-201KX</b>	①① 20	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×4	100V・5A	過負荷付 <sup>③</sup>	●	●		6.4	30,030 税抜 27,300
<b>BG-301KX</b> ☆	①① 30									8.1	36,190 税抜 32,900

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については192ページをご覧ください。)

●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防塵キャップ付 ●寸法については69~70ページをご覧ください。

●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。●☆印付製品には2極接地付<sup>Ⓜ</sup>プラグ+接地アダプター付を受注生産致します。(型式(K))

●\*印は受注生産品のため多少納期がかかります。



※漏電遮断器付機種のみ(BG型)

●過負荷付漏電遮断器(背面)

過負荷付漏電遮断器を標準装備!  
使い過ぎにも、漏電にも安心の仕様です。

●ワンタッチオープン式ブレーカーカバー

漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰  
操作を簡単に行うことができます。透明カバーなの  
で外から動作状況が確認できます。

漏電遮断器についての詳しい資料は198ページをご参照ください。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ

温度センサー付 手動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、  
定格電流を超えて使用すると  
起こる電線の異常な温度上  
昇を感知し、コンセントへの  
給電をストップします。



⚠ 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、  
電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを  
注意 押し、パイロットランプが点灯したら再び使用できます。