

16 他充電製品

現場・レジャーにどこでも涼風



AC100V使用可能



キャリングハンドル



自動首振り機能
※CF100Dは非搭載



切タイマー機能
※CF100Dは非搭載
1/2/4時間の設定可能

風量調整3段階
※CF003Gは無段階調整
強/中/弱の切替え可能



充電式ファン

40Vmax 羽根径 235mm **Li-ion** **AC 100V HYBRID** 静かな運転音+パワフルな風

- 羽根径235mm ■騒音値48dB(A) (強)
- 自動首振り機能付 ■上下角度調整(手動)
- タイマー付(1、2、4時間)

前面カバー 工具レス脱着

本体のみ **CF001GZ** 13,900円

バッテリー・充電器別売

別売: 4020, 4025, 4040, 4040F, 4050F

カラー: 青 GZ, 白 GZW, オリーブ GZO

高さ: 463mm

充電式ファン

14.4V **18V** **10.8V** 羽根径 235mm **Li-ion** **CXT** **AC 100V HYBRID**

(CF203DZ) (CF202DZ)

- 羽根径235mm ■自動首振り機能付
- タイマー付(1、2、4時間) ■上下角度調整(手動)

前面カバー 工具レス脱着

本体のみ **CF203DZ** 12,800円

バッテリー・充電器別売 ライトバッテリーは使用できません

本体のみ **CF202DZ** 12,800円

バッテリー・充電器別売

別売: DZW, 青 DZ

高さ: 447mm

14.4V **18V** **10.8V** 羽根径 180mm **Li-ion** **CXT** **AC 100V HYBRID**

(CF102DZ) (CF101DZ)

- 羽根径180mm
- 小型軽量ボディで様々な場所へ設置
- タイマー付(1、2、4時間)
- 上下角度調整(手動)
- 可動式フック付

別売: CF100D, CF101D/102D 取付可能 専用エレベータタコ脚 (W5/8) TKOOLM1001 7,400円 高さ 400~1,140mm ※在庫僅少品

高さ: 284mm

本体のみ **CF102DZ** 11,200円

バッテリー・充電器別売 ライトバッテリーは使用できません

本体のみ **CF101DZ** 10,100円

バッテリー・充電器別売

10.8V 羽根径 180mm **Li-ion** **CXT** **AC 100V HYBRID**

(CF100DZ)

- 小型軽量ボディ
- 可動式フック付
- 上下角度調整(手動)

別売: CF100D, CF101D/102D 取付可能 専用エレベータタコ脚 (W5/8) TKOOLM1001 7,400円 高さ 400~1,140mm ※在庫僅少品

高さ: 252mm

本体のみ **CF100DZ** 7,500円

バッテリー・充電器別売

別売: ライトスタンド A-58126 8,000円 高さ 992~1,750mm

充電式産業扇

40Vmax **18V** 羽根径 450mm **Li-ion** **AC 100V HYBRID**

大風量で広い空間での送風・換気に

- 羽根径450mm
- 最大風量120m³/min
- 最大風速300m/min
- 風量無段階調整(38~120m³/min)
- タイマー付(1、2、4時間)
- XGT1本・LXT1本同時取り付け可能

本体のみ **CF003GZ** 53,500円

バッテリー・充電器別売

ライトバッテリーは使用できません

別売: 4020, 4025, 4040, 4040F, 4050F, 4080F, 4080H

高さ: 770mm

マックバックカートに取付け可能 (P258) マックバックカート A-60632 標準小売価格44,000円

40Vmax 羽根径 330mm **Li-ion** **AC 100V HYBRID**

静かな運転音+パワフルな風

- 羽根径330mm
- 騒音値52dB(A) (強)
- タイマー付(1、2、4時間)
- 前面カバー工具レス脱着

本体のみ **CF002GZ** 17,800円

バッテリー・充電器別売

別売: 4020, 4025, 4040, 4040F, 4050F, 4080F, 4080H

高さ: 602mm

充電式産業扇

14.4V **18V** 羽根径 330mm **Li-ion** **AC 100V HYBRID**

- 羽根径330mm
- 騒音値52dB(A) (強)
- タイマー付(1、2、4時間)
- 前面カバー工具レス脱着

本体のみ **CF301DZ** 16,700円

バッテリー・充電器別売

ライトバッテリーは使用できません

別売: 4020, 4025, 4040, 4040F, 4050F, 4080F, 4080H

高さ: 602mm

モデル	羽根径 (mm)	電源	1充電あたりの連続使用時間(目安)※2				質量(kg)	
CF001GZ	235	直流36(40Vmax)※1	AC100V 50/60Hz	BL4025	強約6時間50分 中約9時間10分 弱約12時間10分	BL4040	強約11時間 中約14時間40分 弱約19時間20分	2.0
CF203DZ	235	直流14.4/18	AC100V 50/60Hz	BL1460B	強約4時間35分 中約7時間25分 弱約12時間50分	BL1860B	強約7時間10分 中約11時間40分 弱約19時間15分	1.9
CF202DZ	235	直流10.8(スライド式)	AC100V 50/60Hz	BL1015	強約1時間5分 中約1時間50分 弱3時間10分	BL1040B	強約2時間55分 中約4時間50分 弱約8時間10分	1.9
CF102DZ	180	直流14.4/18	AC100V 50/60Hz	BL1460B	強約6時間5分 中約7時間45分 弱約14時間20分	BL1860B	強約9時間35分 中約11時間45分 弱約21時間10分	1.3
CF101DZ	180	直流10.8(スライド式)	AC100V 50/60Hz	BL1015	強約1時間45分 中約2時間25分 弱約4時間	BL1040B	強約4時間35分 中約6時間20分 弱約10時間30分	1.3
CF100DZ	180	直流10.8(スライド式)	AC100V 50/60Hz	BL1015	強約1時間45分 中約2時間25分 弱約4時間	BL1040B	強約4時間35分 中約6時間20分 弱約10時間30分	1.0
CF003GZ	450	直流36(40Vmax)※1/18	AC100V 50/60Hz	BL4040	最大約1時間55分 最小約17時間10分	BL1860B	最大約1時間30分 最小約12時間50分	7.9
CF002GZ	330	直流36(40Vmax)※1	AC100V 50/60Hz	BL4025	強約3時間20分 中約6時間40分 弱約10時間40分	BL4040	強約5時間20分 中約10時間40分 弱約17時間	3.8
CF301DZ	330	直流14.4/18	AC100V 50/60Hz	BL1460B	強約2時間40分 中約5時間20分 弱約10時間30分	BL1860B	強約3時間35分 中約7時間10分 弱約14時間10分	3.8

別販売品

40Vmax **2.5Ah** 19分(実用充電) 28分(フル充電) DC40RA マックバックタイプ1 BL4025 ×2本 (A-69727) 67,500円

40Vmax **4.0Ah** 31分(実用充電) 45分(フル充電) DC40RA マックバックタイプ2 BL4040 ×2本 (A-69733) 76,200円

40Vmax **5.0Ah** 38分(実用充電) 50分(フル充電) DC40RA マックバックタイプ2 BL4050F ×2本 (A-71978) 97,200円

40Vmax **8.0Ah** 60分(実用充電) 76分(フル充電) DC40RA マックバックタイプ2 BL4080F ×2本 (A-74843) 143,700円

18V **6.0Ah** 55分(2本同時) DC18RD マックバックタイプ3 BL1860B ×2本 (A-61226) 78,900円

18V **6.0Ah** 55分(2本同時) DC18RD マックバックタイプ3 BL1860B ×4本 (A-67094) 127,700円

18V **6.0Ah** 130分(2本同時) DC18SH マックバックタイプ3 BL1860B ×2本 (A-68317) 64,900円

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

バッテリー・充電器に関してはP22~25を参照してください。

リチウム
六あけ
締付け
石工六あけ
曲切断
研磨削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
パイプレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホソ穴
発電
ブラスマ
ソーエン
園芸
高圧洗浄
他充電製品
アクセサリ