

LAN配線キット

Cat6用

圧着工具



型番：CT-RK45

コネクター

型番：RK-RJ-45 Cat.6
100個単位※完成品の写真はスリム型ブーツ(別売り)
が装着されています

ブーツ

型番：スリム型ブーツ Cat.6
100個単位

アダプター



型番：C6-JJ

アクセサリ加工方法





■ RK-RJ-45 プラグカシメ加工手順



① RJ-45本体(1パーツ)



② カシメ工具

③ ケーブル先端を約25mm
剥離します④ ペア線を開き、十字介在を
切断します⑤ 絶縁体を規格※通り並べ、
まっすぐに整えます
(※EIA/TIA568-A、
568-B)⑥ ケーブルを本体に通しま
す。シース断面が挿入口か
ら13mmの位置まで入る
よう押し込みます⑦ RJ-45をカシメ工具の
穴に通します⑧ しっかりとカシメて、
絶縁体の余剰部分を切
り取りますストッパー位置まで
押し込みます
特性に関わります側面から見て△の
底辺ラインまで切断面から絶縁体が飛び出
していないことを確認して
ください

75Ω同軸ケーブル

50Ω同軸ケーブル

EM(エレクトロマグネティック)
ケーブル

RG同軸ケーブル

LAN配線用
ケーブル

ビニルコード

HDMIケーブル

技術資料