

薄型UHFアンテナ

UDF26W 屋外用 水平受信用 耐風速50m/s

UDF26 (W)

26 素子相当の利得  RoHS対応




※写真及び性能は開発中のものです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。

型名	UDF26 (W)
標準価格	オープン
商品コード	2183656
JANコード	49 62736 83656 7
受信チャンネル (ch)	13~52
受信周波数 (MHz)	470~710
アンテナ利得 (dB)	8.4~10.2
電力半値幅 (°)	65~85
前後比 (dB)	12~18
寸法 (mm)	620×240×94*1
適合マスト径 (mm)	マスト:φ22~49 角柱:25×25~45×45
質量 (kg)	1.7*1
受風面積 (㎡)	0.149*2
付属品	壁面マスト取付金具1セット、防水キャップ1個、スパナ (M6、M8、F型接栓)、F型接栓 (5Cケーブル用) 1セット
梱包数	3

*1: アンテナ本体のみ (取付金具除く)
*2: 耐風速50m/s (破壊風速)

■新金具でかんたん取付



■背面への機器取り付けが可能

●ブースターの取付例写真 ●対応機種

【混合器】
MEUV ▶ P.57
M-UUF-SP ▶ P.58
M-UUF2-SP ▶ P.58

【ブースター】
NSB42DSUE-BP ▶ P.65
N42DU2-BP ▶ P.65
CSBE25C-BP ▶ P.64

UDF105 屋外用 水平受信用

UDF105 在

26 素子相当の利得  RoHS対応




型名	UDF105
標準価格	オープン
商品コード	2181217
JANコード	49 62736 81217 2
受信チャンネル (ch)	13~52
受信周波数 (MHz)	470~710
アンテナ利得 (dB)	8.4~10.0
電力半値幅 (°)	80以下
前後比 (dB)	18以上
寸法 (mm)	633×275×142*
適合マスト径 (mm)	マスト:φ22~49 角柱:25×25~45×45
質量 (kg)	3.0*
受風面積 (㎡)	0.173
付属品	壁面マスト取付金具1セット、防水キャップ1個、スパナ (M6、M8) 1個、F型接栓 (5Cケーブル用) 1セット
梱包数	2

*寸法及び質量はアンテナ本体 (取付金具Aを含む) の数値です。

■別売品

UDF105用取付金具 UDFK105BC 



オープン価格

商品コード:2182232
JANコード:49 62736 82232 4

付属品:方向調整ボルト1セット (金具取付済み)、マスト固定ボルト (M8) 2個、平ワッシャ2個、スプリングワッシャ2個

