

# AS (PoE+) SERIES

AS (PoE+) シリーズ

給電電力  
(1ポート平均)

約7W  
約15.4W  
(8・4ポート)

## 豊富なラインアップのエントリーモデル

主な利用シーン・用途

無線LAN環境構築 / ネットワークカメラ構築 / IP電話

PoE+機器の接続をローコストで実現できます

※ポート数の制限があります

オール  
GIGA

16ポート  
(給電)  
4ポート  
(給電)  
12ポート  
(給電)  
24ポート  
(給電)  
48ポート  
(給電)



8ポート  
(給電)  
10ポート  
(給電)

**ZEQUO assist Plus IPアドレス簡単設定**  
独自プロトコルを使用し、コンソールケーブルを用いずにIPアドレスの設定が可能

ZEQUO assist Plus




ネットワーク上のスイッチ自動検索!

—詳細はP.87参照

### リンクアグリゲーション機能

複数回線を同時使用することで、回線障害時でも残りの回線で通信継続が可能  
複数通信を同時に行う場合に、転送帯域の増強が図れます

IEEE 802.3  
LA



—詳細はP.99参照

## GA-AS48TPoE+

品番: PN25488 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN25488B3  
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN25488B5

48  
ポート  
給電



ZEQUO assist Plus IP設定

リンクアグリゲーション ※5

ポートグループピング機能

ループ検知・遮断

クリア  
省エネ  
達成率 135%

EEE  
対応

標準価格 292,000円(税抜)

3年先出しセンドバック  
保守バンドル 標準価格 325,000円(税抜)

5年先出しセンドバック  
保守バンドル 標準価格 347,000円(税抜)

全体336W給電

30W給電対応

7Wフル

ポート構成

10/100/1000T	× 50 Port
PoE+給電(802.3at)	× 48 Port

※従来のPoE規格(802.3af)にも対応しています

外形寸法	H44 W440 D386mm
質量	6,050g
消費電力	最大435.2W 非給電時51.4W 最小33.3W
最大給電可能電力	336W(装置全体) 30W(1ポートあたり)

●付属品:ラックマウント金具,ゴム足  
●オプション品(別売):P.75参照

機能詳細→P.27  
商品仕様→P.117

## GA-AS24TPoE+

品番: PN25248 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN25248B3  
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN25248B5

24  
ポート  
給電



ZEQUO assist Plus IP設定

リンクアグリゲーション ※5

ポートグループピング機能

50℃

クリア  
省エネ  
達成率 155%  
(140% ※11)

EEE  
対応

標準価格 196,000円(税抜)

3年先出しセンドバック  
保守バンドル 標準価格 217,000円(税抜)

5年先出しセンドバック  
保守バンドル 標準価格 231,000円(税抜)

全体168W給電

30W給電対応

7Wフル

ポート構成

10/100/1000T	× 26 Port
PoE+給電(802.3at)	× 24 Port

※従来のPoE規格(802.3af)にも対応しています

外形寸法	H44 W440 D257mm
質量	3,800g
消費電力	最大209W(210W ※11) 非給電時23.7W 最小13.8W(14.9W ※11)
最大給電可能電力	168W(装置全体) 30W(1ポートあたり)

●付属品:ラックマウント金具,ゴム足  
●オプション品(別売):P.75参照

機能詳細→P.27  
商品仕様→P.117

## GA-AS16TPoE+

品番: PN25168 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN25168B3  
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN25168B5

16  
ポート  
給電



ZEQUO assist Plus IP設定

リンクアグリゲーション ※5

ポートグループピング機能

50℃

クリア  
省エネ  
達成率 144%  
(145% ※11)

EEE  
対応

標準価格 168,000円(税抜)

3年先出しセンドバック  
保守バンドル 標準価格 186,000円(税抜)

5年先出しセンドバック  
保守バンドル 標準価格 198,000円(税抜)

全体112W給電

30W給電対応

7Wフル

ポート構成

10/100/1000T	× 18 Port
PoE+給電(802.3at)	× 16 Port

※従来のPoE規格(802.3af)にも対応しています

外形寸法	H44 W330 D230mm
質量	2,800g
消費電力	最大140.7W(145W ※11) 非給電時15.8W 最小8.0W(8.3W ※11)
最大給電可能電力	112W(装置全体) 30W(1ポートあたり)

●付属品:ラックマウント金具,ゴム足  
●オプション品(別売):P.75参照

機能詳細→P.27  
商品仕様→P.117

※ASシリーズにはコンソールポートが付属していません。  
WEB設定をする場合、はじめに「ZEQUO assist Plus」を使って本体のIPアドレスを設定する必要があります

「ZEQUO assist Plus」は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです(当社HPにて無償公開)