BVシリーズ

BV

広い使用環境温度／薄型(1U)
更に、製品寿命10年※3(UPS本体／バッテリ)

常時商用給電方式 / 正弦波出力(バックアップ時) / 自然空冷(ファン無) ※1 / USB / RS-232C / 接点信号 / ネットワーク ※2 / バッテリ寿命 リチウムイオンバッテリ 10年 / 製品寿命 10年 ※3 / 使用環境温度 -10~55℃ ※4 / バッテリ交換可 ホットスワップ / バッテリ増設可能 / 自動シャットダウンソフト 無償ダウンロード ※5 / LCD表示 / 出力コンセント制御 / UPS自動停止機能 / 無停止バイパス機能 切替時間10ms / コールドスタート対応 / SNMP対応可能 / UL1778認証品 / UPS本体 3年保証 / バッテリ 3年間無償提供 / オンサイト保守サービスパック 無償延長期間延長サービスパック ※6

※1 BV55REM/BV55REのみ
※2 BV100REM/BV55REMのみ
※3「製品寿命」と「設計上の標準使用期間」は同義です。期間はご使用環境温度により変動します：10年／ 25℃、8年／ 35℃(BV55は7年)、4年／ 45℃、2年／ 55℃
※4 BV100REM／BV100REX：-10 ～ 50℃(増設用バッテリユニット接続時のみ／充電時：0 ～ 50℃)、BV55REM／BV55RE：-10 ～ 55℃(充電時は0 ～ 55℃)
※5 BV100REM/BV55REM：PowerAct Pro Slave Agent、BV100REX/BV55RE：PowerAttendant Standard Edition
※6 ご愛用者登録で保証期間を5年に延長

製品の詳しい情報はこちら

広い使用環境温度
BV100REM/BV100REX：-10～50℃※4
BV55REM/BV55RE：-10～55℃※4
従来のUPSでは設置できなかった過酷な温度環境下でもご使用可能です。

計11種類の設置パターンに対応
別売りの金具とセットでご使用いただくことで、通信キャビネット、盤キャビネット、天井、壁かけなど、置き場所に応じた設置方法を選べます。

遠隔監視用ネットワーク機能(BV100REM/BV55REM)
PoEスイッチのポート毎の死活監視および遠隔OFF／ON制御が可能です。PoEスイッチに接続された、IPカメラやアクセスポイントなどの異常時、対象のPoEポートを自動で検出およびリブート制御が可能です。

バッテリの増設が可能(BV100REM/BV100REX)
バッテリユニットを3台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。

BV100REM

オープン価格

出力容量 1000VA 730W / 出力コンセント数 3 / バッテリ増設可能 / 壁面固定可能 / 遠隔監視用ネットワーク機能搭載

BV55REM

オープン価格

出力容量 550VA 330W / 出力コンセント数 3 / 壁面固定可能 / 遠隔監視用ネットワーク機能搭載

BV100REX

オープン価格

出力容量 1000VA 730W / 出力コンセント数 3 / バッテリ増設可能 / 壁面固定可能

BV55RE

オープン価格

出力容量 550VA 330W / 出力コンセント数 3 / 壁面固定可能

型式	BV100REM	BV100REX	BV55REM	BV55RE
定格入力電圧	AC100V			
入力プラグ形状	NEMA 5-15P			
入力保護容量	15A		10A	
出力電圧(商用運転時)	入力電圧スルー出力			
出力電圧(バックアップ運転時)	AC100V±6%			
出力周波数(商用運転時)	入力周波数スルー出力			
出力周波数(バックアップ運転時)	50/60Hz±0.1Hz			
出力切替時間	10ms以内			
バイパス機能/切替時間	●(無停止バイパス)/10ms以内			
出力コンセント(バックアップ)	NEMA 5-15R×3個			
外形寸法(W×D×H)	438×400×43mm(1U)		400×230×43mm(1U)	
本体質量	約8.1kg	約7.9kg	約4.4kg	約4.3kg
縦置き/横置き/壁面設置可能※1	●			
使用環境温度/湿度※2	バッテリ増設なし：−10～50℃(バッテリ充電時：−10～50℃)/10～90%RH(無結露) バッテリ増設あり：−10～50℃(バッテリ充電時：0～50℃)/10～90%RH(無結露)		−10～55℃(バッテリ充電時：0～55℃)/10～90%RH(無結露)	
安全規格	UN38.3取得			
ノイズ規制	VCCIクラスA適合			

●対応　—非対応
※1 縦置き時は、オプションの縦置き固定金具(スタンド兼用)が必要です。壁面設置時は、オプションの壁面固定金具が必要です。
※2 設置時に隣接機器がある場合は、その機器の表面温度を考慮した温度が仕様としての周囲温度です。

BWシリーズ

BW

UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
小型／軽量／常時商用 正弦波出力UPS

常時商用給電方式 / 正弦波出力(バックアップ時) / 自然空冷(ファン無) / USB / RS-232C / 接点信号 ※1 / ネットワーク / バッテリ寿命 5年 ※2 / 製品寿命 10年 / 使用環境温度 -10~55℃ / バッテリ交換可 ホットスワップ / バッテリ増設可能 / 自動シャットダウンソフト 無償ダウンロード / LCD表示 / 出力コンセント制御 / UPS自動停止機能 / 無停止バイパス機能 / コールドスタート対応 / SNMP対応可能 / UL1778認証品 / UPS本体 3年保証 / バッテリ 3年間無償提供 / オンサイト保守サービスパック 無償延長期間延長サービスパック

※1 別売接点ケーブルが必要
※2 周囲温度25℃の場合

製品の詳しい情報はこちら

力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応
「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護に安心してご使用いただけます。

UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
横置きでも見やすい回転式LCD
(BW120T／BW100Tのみ)

バッテリ交換がさらに簡単に
●工具なしでバッテリ交換が可能。
●バッテリを差し込むだけ。コネクタ接続作業が不要。(BW120T／BW100Tのみ)
●ホットスワップ対応

BW120T

メーカー希望小売価格
¥77,220
(税抜価格 **¥70,200**)

出力容量 1200VA 730W / 出力コンセント数 4

BW55T

メーカー希望小売価格
¥38,610
(税抜価格 **¥35,100**)

出力容量 550VA 340W / 出力コンセント数 4

BW100T

メーカー希望小売価格
¥64,680
(税抜価格 **¥58,800**)

出力容量 1000VA 610W / 出力コンセント数 4

BW40T

メーカー希望小売価格
¥32,340
(税抜価格 **¥29,400**)

出力容量 400VA 250W / 出力コンセント数 4

型式	BW120T	BW100T	BW55T	BW40T
定格入力電圧	AC100V			
入力プラグ形状	NEMA 5-15P			
入力保護容量	15A		10A	
出力電圧(商用運転時)	入力電圧スルー出力			
出力電圧(バックアップ運転時)	AC100V±6%			
出力周波数(商用運転時)	入力周波数スルー出力			
出力周波数(バックアップ運転時)	50/60Hz±0.1Hz			
出力切替時間	10ms以内			
バイパス機能/切替時間	—			
出力コンセント(バックアップ)	NEMA 5-15R×4個			
外形寸法(W×D×H)	85×342×235mm		90×291×165mm	
本体質量	約7.9kg		約4.5kg	
縦置き/横置き可能	●			
使用環境温度/湿度	0～40℃/25～85%RH(無結露)			
安全規格	UL1778取得			
ノイズ規制	VCCIクラスB適合			

●対応　—非対応