

USBコード付タップ

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)	雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付	耐トラッキングカバーで電気火災を予防
スッキリ配線できるスイングプラグ	差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用	ホコリ防止扉付き
LEDランプ仕様 独立スイッチ	本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用	コードは保護被ふく付安全構造



2m
WBK-2232SUA(W) ホワイト
No.3279-0
●H335×W90×D50
●348g ●30/30 4 901087 224234



2m
WBK-4232SUA(W) ホワイト
No.3279-1
●H400×W90×D50
●387g ●30/30 4 901087 224241

- AC差込定格:AC100V 14A
 - 合計:1400Wまで
 - 使用温度範囲:-10℃~40℃
 - 口数:2個口(WBK-2232SUA(W))
4個口(WBK-4232SUA(W))
- USBポート
●定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
●ポート数:2ポート



4個口 丸形USBタップ PD20W

PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能
※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時

プレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます
雷から接続機器を守る雷ガード付

スッキリ配線L型プラグ
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
コードは保護被ふく付安全構造



2m
WLS-R4322BUC(W) ホワイト
No.3319-8
●H220×W160×D50
●421g ●20/20 4 901087 228287



2m
WLS-R4322BUC(BK) ブラック
No.3319-9
●H220×W160×D50
●421g ●20/20 4 901087 228294

- 使用温度範囲:-10℃~40℃
 - 屋内専用 ●国内専用
- AC差込口
●定格:AC100V 14A ●合計:1400Wまで
- USBポート
●定格
Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /
12V 1.5A 18W Max
Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /
12V 1.67A 20W Max
2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Max
●ポート数:Type-A 2ポート/Type-C 1ポート



6個口 丸形USBタップ PD20W

PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能
※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時

プレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます
雷から接続機器を守る雷ガード付

スッキリ配線L型プラグ
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
コードは保護被ふく付安全構造



2m
WLS-R6322BUC(W) ホワイト
No.3320-0
●H335×W190×D35
●525g ●20/20 4 901087 228300



2m
WLS-R6322BUC(BK) ブラック
No.3320-1
●H335×W190×D35
●525g ●20/20 4 901087 228317

- 使用温度範囲:-10℃~40℃
 - 屋内専用 ●国内専用
- AC差込口
●定格:AC100V 14A ●合計:1400Wまで
- USBポート
●定格
Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /
12V 1.5A 18W Max
Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /
12V 1.67A 20W Max
2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Max
●ポート数:Type-A 2ポート/Type-C 1ポート



- コード付キタック
- タップ
- 延長コード
- 工作パーツ
- 収納チューブ・ヒューズ
- 照明パーツ
- 補修用パーツ
- 屋外配線/配線パーツ
- 配線パーツ
- フラボックスシリーズ
- テスター/簡易電力量計
- 結束バンド/コイルチューブ/ビニールテープ
- モール/モールパーツ
- エアコンパーツ
- 補修用コード/切りコード
- ドラム巻コード