

GA-ML Tタイプ

# GA-ML4TPoE+

品番：PN260493N / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN260493NB3  
5年先出しセンドバック保守バンドル品番：PN260493NB5

4  
ポート  
給電

- PoE+
- 雷サージ10kV
- ファンレス
- 業界標準CLI



LED 表示切替ボタン※2  
→P.100



標準価格 117,000 円(税抜)

3年先出しセンドバック  
保守バンドル 標準価格 132,000 円(税抜)  
5年先出しセンドバック  
保守バンドル 標準価格 142,000 円(税抜)

- 全体62W給電
- 30W給電対応
- 15.4Wフル

ポート構成

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 10/100/1000T    | ×6 Port※7 |
| SFP             | ×2 Port※7 |
| PoE+給電(802.3at) | ×4 Port   |

※従来の PoE 規格 (802.3af) にも対応しています

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 外形寸法     | H44 W210 D260mm           |
| 質量       | 2,400g                    |
| 消費電力     | 最大 83.2W 非給電時12.0W 最小9.5W |
| 最大給電可能電力 | 62W(装置全体) 30W(1ポートあたり)    |

- 付属品: コム足
- オプション品(別売): P.73 P.75参照

機能詳細→P.27  
商品仕様→P.117

機能 (GA-ML/T タイプ共通)

- 装置全体の給電電力
- ポート最大可能給電
- 平均給電電力

- ※1 ファン回転速度及び給電電力により動作環境温度が異なります
- ※2 LED表示切替ボタンで「ECOモード」に設定することにより更に消費電力を低減できます。設定は「CONSOLE」からも可能です。「LOOP HISTORY」機能で過去3日間のループ履歴を確認できます
- ※3 設定によりMDI-Xに固定できますのでループ障害を防止できます ※4 簡単復元は非対応
- ※5 ファンレス製品を除く ※6 対象製品: GA-ML4TPoE+
- ※7 10/100/1000TとSFPは排他利用。SFPモジュールは別売



## 学校ICTを支えるPoEスイッチングハブ

SKYMENUClass  
連携機能

### 連携機能で不正アクセスのリスクを低減！

学習活動ソフトウェア

Sky社製 学習活動ソフトウェア『SKYMENU Class』と連携し、不正なネットワーク侵入リスクを低減します。 ※対応バージョンについては当社営業へお問い合わせください



放課後など授業がない時間帯は無線LANをOFFにして、外部からの不正侵入を抑止します



災害発生などの緊急時は、常時PoE給電をONにして公共用無線LANとして常時一斉開放可能です。避難所となる体育館などでスマートフォンやタブレット端末などの使用が可能になります。



対応製品：GA-ML(T)シリーズ GA-MLDシリーズ

※本機能はSky社推奨無線AP サイレックス・テクノロジー社製 (SKY-AP-302AN) のみサポートとなります

AIRRECT  
 POEスイッチ  
 L3スイッチ  
 L2スイッチ  
 タップシリーズ  
 オプティカル  
 オプション  
 事例/その他  
 アプリ  
 機能  
 仕様  
 保守