


# 01 穴あけ・締付け

## 充電式ペンインパクトドライバ



便利な機能を追加して  
さらに使いやすく進化

握みやすいスリーブ形状  
テーパー形状で握みやすく、ビットが取り外しやすい



**7.2V** 25N・m (255kgf・cm) 最大締付けトルク

- 黒 DSHXB/DZB
- オリーブ DSHXO/DZO
- 青 DSHX/DZ
- オージェティックレッド DHXAP [限定色仕様]
- オージェティックパープル DHXAP [限定色仕様]

■折曲げ時229mm、ストレート時285mm  
■「正転/逆転」左右・両側面スイッチ  
■手締め可能

229

NEW 5 COLOR Cordless Pen Impact Driver

ビットを付けたまま  
収納可能  
ロングビット装着時でも対応

別販売品 NEW  
ペンパクト・ドリル用ホルスター  
[サイズ] H255×L85×W75mm  
A-00572 3,200円

ワンタッチビット装着  
スリーブを引かず、押し込むだけで  
ビット取付可能

NEW  
新プラスチックケース  
バッテリーや充電器を収納可能  
※DSHXに標準付属

**1.5 Ah** TD023DSHX 27,700円 30分  
バッテリーBL0715×2本・充電器DC07SB・ケース付

本体のみ TD023DZ 15,200円  
LEDライト V 手締め可能 アルミ

**7.2V** 25N・m (255kgf・cm) 最大締付けトルク

- 青 DSHX/DZ
- 黒 DSHXB/DZB
- 白 DSHXW/DZW
- オリーブ DSHXO/DZO

■折曲げ時227mm、ストレート時282mm  
■「正転/逆転」左右・両側面スイッチ  
■手締め可能

227

**1.5 Ah** TD022DSHX 25,000円 30分  
バッテリーBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付

本体のみ TD022DZ 13,100円  
LEDライト V 手締め可能 アルミ

## 充電式ペンドライバドリル



**7.2V** 8N・m (82kgf・cm)

**1.5 Ah** DF012DSHX 26,400円 30分  
バッテリーBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付

本体のみ DF012DZ 14,100円  
LEDライト V 手締め可能 アルミ

■折曲げ時218mm、ストレート時273mm  
■21段クラッチで豊富なトルク設定  
■オートストップとバッテリー残量停止機能で高精度で均一な締付け  
■手締め可能

218

青 DSHX/DZ

黒 DSHXB/DZB

▼クラッチ作動時のみ

## 充電式アングルインパクトドライバ

**18V** 60N・m (610kgf・cm)

**6.0 Ah** TL061DRG 70,100円  
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・ケース付 27分(実用充電) 40分(フル充電)

本体のみ TL061DZ 32,000円  
バッテリー・充電器・ケース別売

■コンパクトヘッドで狭所に便利

387

360°(8方向)に取付可能

★4.0Ah以上のバッテリーは一部対応しないモデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。

LEDライト V 手締め可能 アルミ

**10.8V** スライド式 60N・m (610kgf・cm)

**1.5 Ah** TL064DSH 40,500円  
バッテリーBL1015・充電器DC10SA・ケース付 22分

本体のみ TL064DZ 29,600円  
バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト V 手締め可能 アルミ

より狭い場所での締付けに便利 最短時 (ビット長さ45mmの場合)

■各アタッチメント (別販売品) 取付け可能。詳しくはP38、42を参照して下さい。

- ストレートアタッチメント 0~2,000min<sup>-1</sup>/39.2N・m
- ラチェットアタッチメント 手締め可能 0~95min<sup>-1</sup>/35.2N・m
- ソケットアダプタアセンブリ ラチェットアタッチメントを併用
- ソケットアセンブリ ラチェットアタッチメントを併用

## インパクトドライバ

**220N・m** (2,240kgf・cm)

- AC100V式
- 高トルク&圧倒的作業スピード
- 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用
- 打撃力2段切替

TD0220 42,700円  
コード10m・ケース付

LEDライト V 手締め可能 アルミ 452

**145N・m** (1,480kgf・cm)

- AC100V式
- 握りやすい最適グリップ&ハイパワー

6955SPK 40,600円  
コード10m・ケース付 ※在庫僅少

LEDライト V 手締め可能 アルミ 408

モデル No.	締付け能力(mm)				回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) / ネジ締め ※1			質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド				φ3.1mm×25mm	ネネジφ4.1×45mm	質量 (kg)		
TD023D	M3~M8	M3~M8	M3~M6	22~45	0~2,450	0~3,000	直流7.2	約320本	約65本	0.57	⊕ビット2-45	
TD022D	M3~M8	M3~M8	M3~M6	22~45	0~2,450	0~3,000	直流7.2	約320本	約65本	0.55	⊕ビット2-45	
モデル No.	最大穴あけ能力(mm)				回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	チャック能力 (mm)	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) / ネジ締め ※1			質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
DF012D	鉄工	木工	ネネジ(mm)	小ネジ				φ3.8×45	M5	φ3.8×25mmラワン		
DF012D	5	6	φ3.8×45	M5	高速:650 低速:200	対応:6.35 六角ビット	直流7.2	約350本	約210本	0.53	⊕ビット1-45/2-45・⊕ビット2-45(2本)・木下穴、鉄用六角軸ドリル(φ3/3.5 各2本)・DZは⊕ビット2-45のみ	
モデル No.	締付け能力(mm)				回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) / ネジ締め ※1			質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
TL061D	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド				φ4.1mm×38mm	ネネジφ4.2×65mm	ネネジM8×16mm		
TL061D	M4~M8	M4~M12	M4~M8	22~75	0~2,000	0~3,000	直流18	約660本	約420本	約4,500本	1.7	⊕ビット2-45・フック
TL064D	M4~M8	M4~M12	M4~M8	22~75	0~2,000	0~3,000	直流10.8 (スライド式)	約110本	約70本	約700本	1.2	⊕ビット2-45・フック
モデル No.	締付け能力(mm)				回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品
TD0220	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド								
TD0220	M4~M8	M6~M16	M6~M14	22~125	0~2,600	0~3,500	単相100	4.8	400	10	1.2	⊕ビット2-65・四角ビット2-65・フック

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

二重絶縁 000N・m (000kgf・cm) 最大締付けトルク LEDライト付 V 無段変速 2 スピード プレーキ付 正逆転両用 ケース付 アルミ ケース付 00分 充電時間(目安) バッテリー、充電器に関してはP23~25を参照してください。