昇隆デスク デスク・キャビネットロッカー

ワークブース

パーティション

CPUスタンド デスク周り用品

データホルダーデスク周辺アクセサリ プロジェクター台

スクリーン

プリンタースタンド タブレット等保管庫 セキュリティラック サーバーラック マウントボックス 機器収納ボックス パソコンラック 防鹿ラック 電子カルテカート 物流関連製品

テレビスタンド

モニターアーム タブレットアーム・スタンド VESA取付グッズ 机 上 ラック

収納用ファニチャー チ ェア キーボードカバー ソフトカバー

クリーナー マウスパッド リストレスト セキュリティ シュレッダー 耐震グッズ保護フィルム・フィルター バ ッ グ インナーケース

タブレット他ケース タッチペン ストラップ

タブレット机上スタンド

スタンド 車載ホルダー

メディアケース

詰め替えインク トラックボール マ ウ ス

マ ウ スレーザーポインター

キーボード テ ン キ ー

ドッキングステーション

USBコンバーター USBコンバーター カードリーダー 指紋認証リーダー バーコードリーダー

スキャナー メディアプレーヤー プロジェクター モバイルディスプレイ

セキュリティカメラ デジタル顕微鏡

USBメモリ

LEDライト ートクーラー・扇風機 VRゴーグル

スピーカーフォン ヘッドセット・マイク ワイヤレスガイドシステム WEBカメラ

スピーカー・拡声器

KVM·切替器·分配器

エクステンダー

光ケーブル・光コンバータ LANケーブル

LANハブ他 測定機器

紙

用







OA機器 耐震ストッパ-

耐震用ストッパー



OA機器の転倒・落下防止に。硬貨1つで簡単着脱。

●バソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器などの転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
●付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
■耐震度:ア(JIS C 0040, 0041)
■難燃性(UL94VO)認定品

■測定:[財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)|「東京電力株式会社|「東京都立産業技術研究所| ■製品寿命:10年※使




ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えるので、 機器のメンテナンス時などにも安心。



- ▼取付け方法>
 ①ベルトがゆるまないような固定位置を決定します。
 ②ベルトがゆるまないような固定位置を決定します。
 ②ベルトの長さを調整します。ベルト上の固定ベースの移動は、ロックトップをコインで90′回してロック・アンロックを切替えて行います。
 ③取付け部分のホコリを落とした後、付属のアルコールバッドで拭いて、水分、油分を落とします。
 ④粘着パッド保護シートをはかして、固定ベースに軽く押し当てて貼り付けます。
 ⑤もう一方の保護シートもはがして、固定位置に貼り付けます。
 ⑥ 個定後 72時間、引っ張らないように放置します。
 ⑦ 粘着パッドを使用しないで15~20mmの長さの皿ネジで固定することもできます。
 ▼ 1880年まれた ※ 別職は デフロン・ナイロン・ポリエチレン、ゴム、ボリブロビレンなどの面には不向きです。

- *** 公川の大きな面、剥離材、テフロン、ナイロン、ボリエチレン、ゴム、ボリプロピレンなどの面には不向きです。
 **** 固定ベースへの粘着パッドとネジ止めの併用はしないでください。
 **** 対別、子伊かチラ 局がないところで保管してください。
 **** 保管する場合は、直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。

固定物と壁にすき間がない場合に 粘着バッド 壁 固定物



大型家具用

QL-78N

耐震ストッパー(2個入り)

¥3,800(稅抜価格)





振動を吸収し、キャビネットなどの転倒を防止。

●特殊素材ポリウレタンフォームが揺れをがっちり吸収します。
●盤をキズつけない安全・安心診計です。
●上部、側面どちらでも取けけできます(できるだけ上部に取付けてください)。
●プレビものように背面が開いていても使用できます。
■耐震度・ブ(兵庫県南部地震(震度 7以上)で、一般住宅及び高層マンション(15階想定)の地震波で実証実験済)
■取付け対象物の目安(重心が中心以下にある場合):
奥行さ45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量150kgまで実証済(内容物含む)
奥行さ45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量115kgまで実証済(内容物含む)
■取付け数の目安・総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット
■取付け数の目安・総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット

■耐用年数:8年 ■滴田温度: -10~50°C

■適用温度: - 10~500 ■材質:A85側底 ポリウレタンフォーム、布粘着材 ■製品サイズ:W127×D85.8×H85mm(外寸) ■布粘着材サイズ:W94×H50mm(対象物側の小さい方)、W120×H80mm(壁側の大きい方)







耐震度

USB TypeC U S B DisplayPort DVI·VGA 変換アダプタ JIL

RS-232C

ケーブルアクセサリ DOS/Vパーツ

電源タッフ 電源・延長コート

カーチャージャー USB充電器 バッテリー関連

特注・索引