

Tap (PoE) SERIES

給電電力
(1ポート平均)

約 **7W**

Tap型PoEシリーズ

オール
GIGA



10/
100M



タップ、デスクサイド型モデル

主な利用シーン・用途

オフィス内/デスクサイド設置/ IP電話

ファンレス設計・プラスチック筐体で設置性に特化
裏面の埋め込み型マグネットは製品同梱です



Tapシリーズ/サテングレー

Switch-S8GPOE

品番: PN24088 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN24088B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN24088B5

7
ポート
給電



LED表示切替ボタン※1
→P.100

本体カラー
サテングレー

全体49W給電 15.4W給電対応 7Wフル

ポート構成

10/100/1000T	× 8 Port
PoE 給電(802.3af)	× 7 Port

外形寸法	H46 W201 D88mm
質量	780g
消費電力	最大 62.0W 非給電時4.2W 最小1.5W
最大給電可能電力	49W(装置全体) 15.4W(1ポートあたり)

ファンレス
ECOモードLED

クリア
遮光法
遮光率 244%
EEE
対応

標準価格 89,300円(税抜)
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 101,300円(税抜)
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 109,300円(税抜)

●付属品:埋め込み型マグネット付
●オプション品(別売):P.75参照
機能詳細→P.27
商品仕様→P.117

Switch-S8POE

品番: PN210899 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN210899B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN210899B5

7
ポート
給電



LED表示切替ボタン※1
→P.100

本体カラー
サテングレー

全体49W給電 15.4W給電対応 7Wフル

ポート構成

10/100TX	× 8 Port
PoE 給電(802.3af)	× 7 Port

外形寸法	H46 W201 D88mm
質量	720g
消費電力	最大 60.3W 非給電時2.2W 最小1.2W
最大給電可能電力	49W(装置全体) 15.4W(1ポートあたり)

ファンレス
ECOモードLED

クリア
遮光法
遮光率 277%
EEE
対応

標準価格 69,500円(税抜)
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 78,500円(税抜)
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 84,500円(税抜)

●付属品:埋め込み型マグネット付
●オプション品(別売):P.75参照
機能詳細→P.27
商品仕様→P.117

機能 (Switch-S8GPOE・Switch-S8POE 共通)



※1 LED表示切替ボタンで「ECOモード」に設定することにより更に消費電力を低減できます
※2 ポート1〜7がMDI-X固定のためルーブ障害を防止できます

装置全体の給電電力 ポート最大可能給電 平均給電電力

AIRRECT
M/GA
PoEスイッチ
M/GA
L3スイッチ
X/G
L2スイッチ
G/A/M/L
L2スイッチ
F/A/M/L
タップシリーズ
A/P/O/P/M/L
オフティカル
O/C/O/M/M
オプション
M/S
事例/その他
E/M
アプリ
A/S/L/S
機能
D/E/S/I/G
仕様
Tap
保守