

# ヘッドウォーズ

## HEAD WARS 吊り下げパッケージタイプ

### ワーキングヘッドライトのスタンダードシリーズ

#### HW-G333HD

450 (Highモード時) ルーメン  
8 (Highモード時) 時間

1メートル IP64準拠

照射特性 フォカスコントロールタイプ  
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

乾電池式

専用充電電池も使用可能

ヘッドライト  
スイッチ  
上部

後部認識灯  
スイッチ  
側面

乾電池式

専用充電電池も使用可能

ヘッドライト  
スイッチ  
上部

後部認識灯  
スイッチ  
側面

乾電池式

専用充電電池も使用可能

ヘッドライト  
スイッチ  
上部

後部認識灯  
スイッチ  
側面

チップタイプ白色LED

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)  
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886

エネルギー  
充電式ニッケル水素  
電池使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 223g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2  
JAN: 4950654 049978

|       | ☀️   | 🕒       | 📏     | 🌐                |
|-------|------|---------|-------|------------------|
| ヘッド部  | High | 450ルーメン | 8時間   | 145メートル 5278カンデラ |
|       | Mid  | 170ルーメン | 21時間  | 95メートル 2246カンデラ  |
|       | Eco  | 45ルーメン  | 59時間  | 48メートル 584カンデラ   |
| 🔍     | -    | 100時間   | -     | -                |
| 後部認識灯 | 点灯   | -       | 340時間 | -                |
| 点滅    | -    | 710時間   | -     | -                |

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

チップタイプ白色LED

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)  
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886

エネルギー  
充電式ニッケル水素  
電池使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 223g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2  
JAN: 4950654 049985

|       | ☀️   | 🕒       | 📏     | 🌐                |
|-------|------|---------|-------|------------------|
| ヘッド部  | High | 520ルーメン | 8時間   | 147メートル 5408カンデラ |
|       | Mid  | 230ルーメン | 14時間  | 104メートル 2682カンデラ |
|       | Eco  | 50ルーメン  | 48時間  | 48メートル 571カンデラ   |
| 🔍     | -    | 130時間   | -     | -                |
| 後部認識灯 | 点灯   | -       | 340時間 | -                |
| 点滅    | -    | 710時間   | -     | -                |

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

#### HW-AG333HD

450 (Highモード時) ルーメン  
8 (Highモード時) 時間

1メートル IP64準拠

照射特性 フォカスコントロールタイプ  
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

乾電池式

専用充電電池も使用可能

ヘッドライト  
スイッチ  
上部

後部認識灯  
スイッチ  
側面

チップタイプ白色LED

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)  
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886

エネルギー  
充電式ニッケル水素  
電池使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 223g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2  
JAN: 4950654 050134

|       | ☀️   | 🕒       | 📏     | 🌐                |
|-------|------|---------|-------|------------------|
| ヘッド部  | High | 450ルーメン | 8時間   | 145メートル 5278カンデラ |
|       | Mid  | 170ルーメン | 21時間  | 95メートル 2246カンデラ  |
|       | Eco  | 45ルーメン  | 59時間  | 48メートル 584カンデラ   |
| 🔍     | -    | 100時間   | -     | -                |
| 後部認識灯 | 点灯   | -       | 340時間 | -                |
| 点滅    | -    | 710時間   | -     | -                |

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。



| 抗菌効果                 | 抗菌の試験を行った試験機関名                     | 試験方法                                                                           | 試験結果 | 抗菌方法       | 抗菌加工を行っているパーツ |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|
| 一般財団法人<br>カケンテストセンター | JIS Z 2801準拠<br>耐水・耐光区分<br>1試験実施済み | 抗菌活性値2.0以上<br>(試験菌種: 黄色ブドウ球菌、大腸菌)<br>報告書発行番号: TH-21-060176<br>承認番号: No.22-0005 | 抗菌加工 | ABS・PC・ラバー |               |

### 菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工ヘッドライト

### 主な機能

#### スライドフォーカスコントロール

フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節することができる機能。



#### 専用充電電池 & 乾電池兼用タイプ



専用充電電池またはアルカリ電池で使用可能。  
※専用充電電池使用時とアルカリ電池使用時とはスペックが異なります。

#### 後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。



#### 可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。



#### HW-G533H

600 (Highモード時) ルーメン  
8 (Highモード時) 時間

1メートル IP64準拠

照射特性 フォカスコントロールタイプ  
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム



単3×3本も使用可能

ヘッドライト  
スイッチ  
上部

後部認識灯  
スイッチ  
側面



単3×4本も使用可能

ヘッドライト  
スイッチ  
上部

後部認識灯  
スイッチ  
側面

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回  
※専用充電電池【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886

チップタイプ白色LED

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 190g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2  
JAN: 4950654 049992

|       | ☀️   | 🕒       | 📏    | 🌐                |
|-------|------|---------|------|------------------|
| ヘッド部  | High | 600ルーメン | 8時間  | 142メートル 5070カンデラ |
|       | Mid  | 350ルーメン | 13時間 | 111メートル 3102カンデラ |
|       | Eco  | 50ルーメン  | 27時間 | 41メートル 431カンデラ   |
| 後部認識灯 | 点灯   | -       | 90時間 | -                |
| 点滅    | -    | 130時間   | -    | -                |

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

#### HW-G634H

750 (Highモード時) ルーメン  
10 (Highモード時) 時間

1メートル IP64準拠

照射特性 フォカスコントロールタイプ  
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム



単3×4本も使用可能

ヘッドライト  
スイッチ  
上部

後部認識灯  
スイッチ  
側面

専用リチウムイオン充電電池 3.6V 6,400mAh(付属)

充電時間: 約 8時間 電池寿命: 充放電 約 300回  
※専用充電電池【型番: HW-64SB】 JAN: 4950654 046939

チップタイプ白色LED

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W80.0 × H57.2 × D44.0mm / 【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
- 本体質量(約): 353g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2  
JAN: 4950654 051063

|       | ☀️   | 🕒       | 📏     | 🌐                |
|-------|------|---------|-------|------------------|
| ヘッド部  | High | 750ルーメン | 10時間  | 162メートル 6531カンデラ |
|       | Mid  | 300ルーメン | 22時間  | 104メートル 2701カンデラ |
|       | Eco  | 30ルーメン  | 82時間  | 37メートル 336カンデラ   |
| 後部認識灯 | 点灯   | -       | 200時間 | -                |
| 点滅    | -    | 400時間   | -     | -                |

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。