

案内・特集
昇降デスク
デスク上ラック
ワゴン・キャネット
ロッカー
ワークブース
パーティション
CPUスタンド
ケーブル収納
デスク周辺アクセサリ
ヘッドホンフック
スクリーン
プロジェクト
プリンタスタンド
タブレット等保管庫
セキュリティラック
サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス
パソコン用
ナースカート
防塵ラック
物流・工場・産業
ディスプレイスタンド
モニターアーム
タブレットスタンド
VESA取付グッズ
チェア
キーボードカバー
ソフトカバー
エアダスター
クリーナー
ケーブルアクセサリ
マウスパッド
リストレスト
セキュリティ
シュレッター
耐震グッズ
保護フィルム・フィルタ
バッグ
インナーケース
タブレット他ケース
タッチペン
ストラップ
PCタブレットスタンド
車載アクセサリ
カーチャージャー
メディアケース
用紙・インク
トラックボール
マウス
レーザーポインター
キーボード
テンキー
ドッキングステーション
USBリンクケーブル
USBハブ
カードリーダー
バーコードリーダー
USBメモリ
メディアプレーヤー
モバイルディスプレイ
プロジェクター
トレーニングカメラ
防犯監視カメラ
測定機器
LEDライト
扇風機・サーキュレーター
スピーカー
ヘッドセット
ワイヤレスシステム
マイク
WEBカメラ
スキャナー
スピーカー・拡声器
KVM
映像エクステンダー
分配器・切替器
光ケーブルコネクタ
LANケーブル
LANケーブル
LANハブ
USB Type-C
USB・延長
DisplayPort
DVI-VGA
HDMI
変換アダプタ
AV
RS-232C
その他
PCパーツ
USB充電器
バッテリー
電源タップ
電源・延長コード
電源変換アダプタ
特注・索引

PoEとは?
ハブ・エクステンダーケーブル
5604 🔍 検索 ◀ サンワWEBで検索

**監視カメラ
関連製品**
5014 🔍 検索 ◀ サンワWEBで検索

PoE対応 ギガビット対応スイッチ

LAN-GIGAPOE52 (5ポート)
LAN-GIGAPOE82 (8ポート)
ギガビット対応PoEスイッチングハブ

LAN-GIGAPOE52
5ポート
4 969887 757871

LAN-GIGAPOE82
8ポート
4 969887 757888

LAN-GIGAPOE52

PoE給電対応ポート
アップリンクポート (PoE給電には非対応)

LAN-GIGAPOE82

PoE給電対応ポート

<使用例>

本製品 LAN-GIGAPOE52
IP電話
IPカメラなど
ゲーム機
パソコン

IEEE802.3at (PoE+)に対応した
コンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。

- 金属筐体なので放熱性に優れています。
 - ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
 - ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
 - リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。
- ※欄外の注意参照。※P.535の共通注意事項参照。

品番	LAN-GIGAPOE52	LAN-GIGAPOE82
税抜価格	¥19,800	¥32,800
規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at
スイッチング方式	Store&Forward	
ポート構成	1~4ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T, PoE/PoE+ 5番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(アップリンク専用)	1~8ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T, PoE/PoE+
PoE対応ポート出力	af規格:15.4W/1ポート(最大), at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計60Wまで	af規格:15.4W/1ポート(最大), at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計130Wまで
バッファメモリ	128kbyte	192kbyte
MACアドレステーブル	2K	8K
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	
サイズ・重量	W130xD86xD129mm(本体のみ)約350g	W240xD104xD129mm(本体のみ)約680g
消費電力(MAX)	65W	135W
付属品	専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、 電源ケーブル(約1.5m)×1、 グラントアース線(約1m)×1、 取扱説明書	専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、 電源ケーブル(約1.5m)×1、 グラントアース線(約1m)×1、 壁面取付け金具セット(金具×2、 取付けネジ×5個)、取扱説明書

LAN-GIGAPOE51 (5ポート)
LAN-GIGAPOE81 (8ポート)
長距離伝送・ギガビット対応
PoEスイッチングハブ

LAN-GIGAPOE51
5ポート
4 969887 754238

LAN-GIGAPOE81
8ポート
4 969887 754245

LAN-GIGAPOE51

アップリンクポート (PoE給電には非対応)
ネットワークポート (PoE給電) DIPスイッチ

LAN-GIGAPOE81

ネットワークポート (PoE給電) DIPスイッチ

<使用例>

※DIPスイッチをONにしたポートのみ、「長距離モード」になります。

本製品 LAN-GIGAPOE51
最大180m
IP電話
IPカメラなど
ゲーム機
パソコン

最長180mまでPoE給電できる長距離伝送モードを搭載。

- IEEE 802.3at PoE+に対応しており、全ポート合計70W(130W)まで、1ポート最大30Wの給電が可能です。PoEアラート機能により、60W(120W)を超えるとアラートライトが点灯します。
 - DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。通信速度は10Mbpsに限定されますが、最長180m先のPoEデバイスに給電・通信可能で、IP電話機やIPカメラなど低消費電力のPoEデバイスで使用できます。
 - 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
- ※()内はLAN-GIGAPOE81 ※欄外の注意参照。※P.535の共通注意事項参照。

品番	LAN-GIGAPOE51	LAN-GIGAPOE81
税抜価格	¥23,000	¥35,000
規格	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3af/at (PoE/PoE+), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)	IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3af/at (PoE/PoE+), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
アクセス方式	CSMA/CD	
スイッチング方式	Store&Forward	
ポート構成	1~4番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(AUTO-MDIX), PoE/PoE+ 5番ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(アップリンク専用)	1~8番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T AUTO-MDIX PoE/PoE+
PoE対応ポート出力	at規格:30W/1ポート(最大), af規格:15.4W/1ポート(最大) 全ポート合計70Wまで	at規格:30W/1ポート(最大), af規格:15.4W/1ポート(最大) 全ポート合計130Wまで
バッファメモリ	128kbytes	192kbytes
MACアドレステーブル	2K	4K
スイッチング速度	10Gbps	16Gbps
最大バケット転送能力	7.5Mbps	12.0Mbps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	
サイズ・重量	W215xD133xH42mm(本体のみ)約844g	W265xD183xH44mm(本体のみ)約1650g
消費電力(MAX)	80W	150W
付属品	専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1、19インチラック取付金具セット×1、ゴム足×4、取扱説明書	

LAN-GIH5PSEP
ギガビットスイッチングハブ
(5ポート、PoE受電給電両対応)
¥48,000 (税抜価格)

LAN-GIH5PSEP
5ポート
4 969887 752890

LAN-GIH5PSEP
5ポート
4 969887 752890

フロントパネル

ネットワークポート (PoE受電) ネットワークポート (PoE給電)

背面

ネットワークポート (PoE受電) ネットワークポート (PoE給電)

<使用例>

PoE対応スイッチング HUBに接続すると電源を
取らなくても給電されます。

本製品 LAN-GIH5PSEP
PoE対応 IPカメラなど
PoE非対応 IPカメラなど
ゲーム
パソコン

PoEで受電、給電両対応の小型ギガビット対応PoEハブ。

- 5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。
 - ※PoE受電専用です。ACアダプタは付属していません。
 - 5番ポートがPoE受電ポートとなり、1~4番ポートから各機器へ給電が可能なPSE、PD両対応ハブです。
 - 本体がPoE受電により動作するので、電源ケーブルが必要ありません。
 - ※受電させるには、別途PoE出力対応のハブやインジェクターとの接続が必要です。
 - ループ検知機能搭載で、ループを検知するとLEDで知らせます。
- ※欄外の注意参照。※P.535の共通注意事項参照。

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T), IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE 802.3af/at(Power over Ethernet/Power over Ethernet Plus), IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
アクセス方式	CSMA/CD
スイッチング方式	Store&Forward
ポート構成	1~4番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE給電対応 5番ポート: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE受電対応
PoE対応ポート出力	IEEE802.3afでの受電時:合計約10Wまで(全ポート合計) IEEE802.3atでの受電時:合計約25Wまで(全ポート合計)
バッファメモリ	128kbytes
MACアドレステーブル	2K
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
サイズ・重量	W130xD97xH24mm(本体のみ)約330g
消費電力(MAX)	約5W
付属品	ゴム足×4、取扱説明書