

案内・特集

昇降デスク
デスクキャビネット
ロッカー

ワークブース
パーティション

CPUスタンド
デスク周用品
データホルダー
デスク周辺アクセサリ

プロジェクター
スクリーン

プリンタスタンド
タブレット等保護庫
セキュリティラック

サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス

パソコンラック
防塵ラック
電子カルテカート

物流関連製品

テレビスタンド
モニターアーム
タブレットスタンド

VESA取付グッズ
机上ラック
収納用フニチャー

チェア

キーボードカバー
ソフトカバー

クリーナー
マウスパッド
リストレスト

セキュリティ
シールド

耐震グッズ
保護フィルム/フィルター

バッグ
インナーケース

タブレットケース
タッチペン
ストラップ

タブレットスタンド
スタンド
車載ホルダー

メディアケース

用紙

詰め替えインク

トラックボール
マウス
レーザーポインター

キーボード
テンキー

ドッキングステーション
USBコンバーター
USBハブ

カードリーダー
指紋認証リーダー
バーコードリーダー
スキャナー

メディアプレーヤー
プロジェクター
モバイルディスプレイ

LEDライト
ノートクーラー/扇風機
VRゴーグル

スピーカーフォン
ヘッドセット/マイク
ワイヤレスイヤホン

WEBカメラ
ビデオキャプチャー
スピーカー/監視器

KVM切替器/分配器
エクステンダー

光ケーブル/光コネクタ
LANケーブル
LANハブ他

測定機器
USB TypeC
USB

ケーブル
DisplayPort
DVI-VGA
HDMI-AV
変換アダプタ

RS-232C
その他

ケーブルアクセサリ
DOS/Vパーツ

電源タップ
電源延長コード
カーチャージャー
USB充電器
バッテリー関連

特注・索引

電源コード

IEC C13・C14とは

IEC 60320 C13-C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。APW12-15シリーズは互換性があります。

ロック電源コード共通注意事項

本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用いただけませんのでご注意ください。抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。



ロック電源コードプラグ特注のご案内

ロック電源ケーブルのプラグは特注にて下記のような形状に変更可能です。

NEMA プラグ(一例)	ホスピタルグレード プラグ	ソケット形状の違い
L5-15P (15A-125V) L6-15P (15A-250V) L6-30P (30A-250V)	5-15P (15A-125V) 6-15P (15A-250V) L5-30P (30A-125V)	<p>C13 Lock</p> <p>C13 Lock PLUS</p>

JIS医用接地プラグもしくはUL HOSPITAL GRADEに適合したプラグを使用。

コンセント - パソコン・周辺機器接続用

IEC C13	2Pオスアース付き	IEC C13	3Pオス
パソコン本体へ	コンセントへ	パソコン本体へ	コンセントへ

トラッキング対策 適用範囲拡大対応プラグ

品番	KB-D3315A	KB-D337A	KB-D3347A	KB-D3215A	KB-D327A	KB-D3247A
品名	電源コード					
税抜価格	¥1,800	¥1,200	¥1,600	¥1,800	¥1,200	¥1,600
定格容量	15A・125V(1500Wまで)	7A・125V(700Wまで)		15A・125V(1500Wまで)	7A・125V(700Wまで)	
コネクタ仕様	IEC C13-2Pオス(アースコード付きトラッキング対策適用範囲拡大対応)			IEC C13-3Pオス(トラッキング対策適用範囲拡大対応)		
コード長	VCTF 2.0mm×3心 仕上り外形寸法 約φ8.5mm 2m	VCTF 0.75mm×3心 仕上り外形寸法 約φ6.86mm 2m	4m	VCTF 2.0mm×3心 仕上り外形寸法 約φ8.5mm 2m	VCTF 0.75mm×3心 仕上り外形寸法 約φ6.86mm 2m	4m
JAN	4 969887 834152	4 969887 835258	4 969887 835265	4 969887 834169	4 969887 835234	4 969887 835241

サーバー用電源、パソコン周辺機器接続用

IEC C13	IEC C14
機器へ	コンセント-PDUへ

品番	APW12-C14C13250-18	APW12-C14C13250-30	APW12-C14C13250-50
品名	電源コード		
税抜価格	¥3,000	¥5,000	¥7,000
定格容量	12A・250V(2400Wまで)		
コネクタ仕様	IEC C13-IEC C14		
コード長	1.8m	3m	5m
JAN	4 969887 838013	4 969887 838020	4 969887 838037

ディスプレイ - パソコン・周辺機器接続用

IEC C13	IEC C14
ディスプレイ・PDUなどへ	パソコン本体 サービスコンセントへ

※(KB-D327A-D3247A-D337A-D3347A)の延長用としても使用できます。

ケーブル直付けディスプレイ - パソコンサービスコンセント接続用

ケーブル直付けディスプレイ	パソコン本体 サービスコンセントへ
3Pメス	IEC C14

品番	KB-D315K	KB-DA302K
品名	電源コード	電源アダプタコード
税抜価格	¥1,200	¥950
定格容量	7A・125V(700Wまで)	
コネクタ仕様	IEC C13-IEC C14	3Pメス-IEC C14
コード長	1.5m	0.2m
JAN	4 969887 652060	4 969887 652077

コンセント - パソコン・周辺機器接続用

C19 Lock	IEC C20
サーバー・UPSへ	PDUへ

品番	APW15-C20C19LK02	APW15-C20C19LK03	APW15-C20C19LK05
品名	抜け防止ロック電源コード		
税抜価格	¥8,500	¥9,500	¥11,500
定格容量	15A・250V(3000Wまで)		
コネクタ仕様	IEC C19 Lock-IEC C20		
コード長	2m	3m	5m
JAN	4 969887 838730	4 969887 838747	4 969887 838754

※掲載されている電源コードはすべて電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。