

Cat.6 Solutions

- ANSI/TIA-568.2-E Cat.6性能基準を満足する製品群です。
- 外被には非鉛PVC、環境配慮形は耐燃性ポリオレフィン(FRPE)を使用しています。


屋外ケーブル

屋外LAPケーブル

MICE等級E2適合

PoE/PoE+/4P PoE対応

※F/UTP




- ・ラミネートポリエチレンシースを施した屋外ケーブル
- [推奨RJ45モジュラープラグ]
0.5-4P NSGDT6-LAP / 0.5-4P NSGDT6-LAP-SS
- ・NSP624 (P.38参照)
0.5-4P NSGDT6-S-LAP / 0.5-4P NSGDT6-S-LAP-SS
- ・NSP624-S (P.38参照)


■自己支持タイプケーブル構造図

支持線タイプ	構造	銅線サイズ (mm)	支持線外径 (mm)
SS型		1.2	3.0


■構造図



0.5-4P NSGDT6-LAP



0.5-4P NSGDT6-LAP-SS




0.5-4P NSGDT6-S-LAP

型式	導体サイズ	展開色	外径 (mm)	内部ケーブル外径	概算質量 (kg/km)	標準条長	荷姿	備考
0.5-4P NSGDT6-LAP	AWG23	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	9.0	6.5	70	100m/200m	箱	U/UTP
0.5-4P NSGDT6-LAP-SS	AWG23	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	9.0	6.5	90	—	箱・ドラム	U/UTP
0.5-4P NSGDT6-S-LAP	AWG24	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	9.8	7.0	81	100m	箱	F/UTPシールド
0.5-4P NSGDT6-S-LAP-SS	AWG24	外部シース:黒(BK)、内部シース:水(SB)	9.8	7.0	92	—	箱・ドラム	F/UTPシールド


UL444難燃規格対応ケーブル

PoE/PoE+/4P PoE対応



- ・難燃グレードCMR:ライザー燃焼試験規格対応ケーブル
 - ・難燃グレードCMX:VW-1 垂直燃焼試験規格対応ケーブル
- ※詳細は技術資料(P.138)をご参照ください。

■構造図



■展開色
水 (SB) 灰 (GY)

型式	導体サイズ	展開色	外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	標準条長	荷姿	備考
UL444 0.5-4P NSGDT6-CMR(□□)	AWG23	2色(上記表)	6.5	50	305	スプールインボックス	ライザー燃焼試験
UL444 0.5-4P NSGDT6-CMX(□□)	AWG24	2色(上記表)	6.3	41	305	フリーコイル	VW-1 垂直燃焼試験

※(□□)には外被色が入ります。