

# LEDスイッチ付タップ



トラッキング火災  
から守る

ACアダプター用  
差込口


火災や感電を防ぐ

スッキリ配線  
L型プラグ

LEDランプ仕様 個別スイッチ

接続機器ごとに電源を  
ON/OFFできるので、  
無駄な待機電力をカット  
できます。

ホタル色  
LED



## LEDスイッチ付タップ

- 定格: AC125V 15A
- 合計 1500Wまで
- 使用温度範囲: -10℃~40℃
- 屋内専用
- 国内専用

LEDランプ仕様 個別スイッチ

AC差込口は熱やトラッキング火災に強いコリア樹脂を採用

スッキリ配線L型プラグ

ACアダプター用差込口

コードは、断線に強い保護被ふく

3種類の取り付け方法

コード付タップ

タップ

延長コード

工作パーツ

収納チューブ・  
ヒューズ

照明パーツ

補修用パーツ

屋外配線/  
配線パーツ

配線パーツ

フラボックス  
シリーズ

テスター/  
簡易電力量計

結束バンド/  
コイルチューブ/  
ビニールテープ

モール/  
モールパーツ

エアコンパーツ

補修用コード/  
切りコード

ドラム巻コード

### 3個口



1m

WLK-31 (W)

ホワイト

No.3317-4

- H250×W65×D55
- 262g ● 24/24



### 4個口



1m

WLK-41 (W)

ホワイト

No.3317-7

- H335×W65×D55
- 299g ● 24/24



### 6個口



1m

WLK-61 (W)

ホワイト

No.3318-0

- H400×W65×D55
- 362g ● 24/24



2m

WLK-32 (W)

ホワイト

No.3317-5

- H250×W65×D55
- 329g ● 24/24



2m

WLK-42 (W)

ホワイト

No.3317-8

- H335×W65×D55
- 366g ● 24/24



2m

WLK-62 (W)

ホワイト

No.3318-1

- H400×W65×D55
- 431g ● 24/24



3m

WLK-33 (W)

ホワイト

No.3317-6

- H250×W65×D55
- 396g ● 24/24



3m

WLK-43 (W)

ホワイト

No.3317-9

- H335×W65×D55
- 435g ● 24/24



3m

WLK-63 (W)

ホワイト

No.3318-2

- H400×W65×D55
- 500g ● 24/24

