

## 壁面テレビ端子／直列ユニット

## 小形壁面テレビ端子／小形直列ユニット

CS  
3224MHz

BS

CATV

UHF

VHF

FM

2K4K8K

入力  
端子  
可動SU7L2S  
SU72S  
SU7R2S入出力  
端子  
可動SU7CL2S  
SU7CP2S

## 小形壁面テレビ端子

SU7L2S

¥2,101

(税抜価格 ¥1,910)

高シールド

SH

EU RoHS

指令準拠



## 小形壁面テレビ端子

SU72S

¥2,101

(税抜価格 ¥1,910)

高シールド

SH

EU RoHS

指令準拠



## 小形直列ユニット中間用

SU7CL2S

¥3,740

(税抜価格 ¥3,400)

高シールド

SH

EU RoHS

指令準拠



## 小形直列ユニット中間用

SU7CP2S

¥3,454

(税抜価格 ¥3,140)

高シールド

SH

EU RoHS

指令準拠



## 小形直列ユニット端末用

SU7R2S

¥3,322

(税抜価格 ¥3,020)

高シールド

SH

EU RoHS

指令準拠



※プレート色はホワイトです。

| 品名                   |              | 小形壁面<br>テレビ端子<br>[2K・4K・8K対応] | 小形壁面<br>テレビ端子<br>[2K・4K・8K対応] | 小形直列<br>ユニット中間用<br>[2K・4K・8K対応] | 小形直列<br>ユニット中間用<br>[2K・4K・8K対応] | 小形直列<br>ユニット端末用<br>[2K・4K・8K対応] |
|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 型番                   |              | SU7L2S                        | SU72S                         | SU7CL2S                         | SU7CP2S                         | SU7R2S                          |
| 希望小売価格               |              | ¥2,101 (税抜価格 ¥1,910)          | ¥2,101 (税抜価格 ¥1,910)          | ¥3,740 (税抜価格 ¥3,400)            | ¥3,454 (税抜価格 ¥3,140)            | ¥3,322 (税抜価格 ¥3,020)            |
| 周波数帯域 (MHz)          |              | 10~3224                       | 10~3224                       | 10~3224                         | 10~3224                         | 10~3224                         |
| 挿入損失<br>(dB以下)       | 10~76MHz     | 0.2                           | 0.3                           | 1.9                             | 1.9                             | —                               |
|                      | 76~222MHz    | 0.2                           | 0.3                           | 1.5                             | 1.5                             | —                               |
|                      | 222~770MHz   | 0.2                           | 0.3                           | 1.9                             | 1.9                             | —                               |
|                      | 770~1489MHz  | 0.3                           | 0.4                           | 2.4                             | 2.4                             | —                               |
|                      | 1489~2150MHz | 0.3                           | 0.4                           | 4.0                             | 4.0                             | —                               |
|                      | 2150~2681MHz | 0.4                           | 0.5                           | 4.0                             | 4.0                             | —                               |
|                      | 2681~3224MHz | 0.5                           | 0.5                           | 6.0                             | 6.0                             | —                               |
| 結合損失<br>(dB以下)       | 10~76MHz     | —                             | —                             | 11.5                            | 11.5                            | 8.0                             |
|                      | 76~222MHz    | —                             | —                             | 11.5                            | 11.5                            | 8.0                             |
|                      | 222~770MHz   | —                             | —                             | 11.5                            | 11.5                            | 8.0                             |
|                      | 770~1489MHz  | —                             | —                             | 12.0                            | 12.0                            | 8.5                             |
|                      | 1489~2150MHz | —                             | —                             | 14.0                            | 14.0                            | 9.0                             |
|                      | 2150~2681MHz | —                             | —                             | 15.0                            | 15.0                            | 10.0                            |
|                      | 2681~3224MHz | —                             | —                             | 16.0                            | 16.0                            | 11.0                            |
| 逆結合損失<br>(dB以上)      | 10~76MHz     | —                             | —                             | 18                              | 18                              | —                               |
|                      | 76~222MHz    | —                             | —                             | 25                              | 25                              | —                               |
|                      | 222~770MHz   | —                             | —                             | 20                              | 20                              | —                               |
|                      | 770~1489MHz  | —                             | —                             | 18                              | 18                              | —                               |
|                      | 1489~2150MHz | —                             | —                             | 15                              | 15                              | —                               |
|                      | 2150~2681MHz | —                             | —                             | 15                              | 15                              | —                               |
|                      | 2681~3224MHz | —                             | —                             | 15                              | 15                              | —                               |
| VSWR<br>(以下)         | 10~76MHz     | 1.2                           | 1.5                           | 2.0                             | 2.0                             | 1.5                             |
|                      | 76~222MHz    | 1.2                           | 1.5                           | 1.8                             | 1.8                             | 1.5                             |
|                      | 222~770MHz   | 1.3                           | 1.5                           | 1.8                             | 1.8                             | 1.5                             |
|                      | 770~1489MHz  | 1.4                           | 1.5                           | 2.0                             | 2.0                             | 1.5                             |
|                      | 1489~2150MHz | 1.5                           | 1.5                           | 2.0                             | 2.0                             | 1.6                             |
|                      | 2150~2681MHz | 1.5                           | 1.5                           | 2.5                             | 2.5                             | 1.6                             |
|                      | 2681~3224MHz | 1.6                           | 1.5                           | 2.5                             | 2.5                             | 1.6                             |
| 漏洩電界強度<br>(dBμV/m)※1 | 1032~3224MHz | 40.2以下                        | 40.2以下                        | 40.2以下                          | 40.2以下                          | 40.2以下                          |
|                      | 入力           | 75 (F形)                       | 75 (F形)                       | 75 (F形)                         | 75 (F形)                         | 75 (F形)                         |
| インピーダンス<br>(Ω)       | 出力           | —                             | —                             | 75 (F形)                         | 75 (F形)                         | —                               |
|                      | TV端子         | 75 (F形)                       | 75 (F形)                       | 75 (F形)                         | 75 (F形)                         | 75 (F形)                         |
| 寸法 (高さ×幅×奥行mm)       |              | 23×44×36                      | 23×44×36                      | 23×44×36                        | 23×44×36                        | 23×44×36                        |
| 質量 (kg)              |              | 0.040                         | 0.040                         | 0.046                           | 0.046                           | 0.040                           |
| 付属品                  |              | 保護キャップ×1                      | 保護キャップ×1                      | 保護キャップ×1                        | 保護キャップ×1                        | 保護キャップ×1                        |
| 備考                   |              | 入力・TV端子<br>通電仕様               | —                             | 入力・TV端子<br>通電仕様                 | 入力・出力端子<br>通電仕様                 | —                               |
| 梱包入数                 |              | 10                            | 10                            | 10                              | 10                              | 10                              |

※1 3mの距離において