

# Cat.6 Solutions

- Cat.6配線に適した配線部材製品群です。
- 製品単体やアクセサリー製品はNICSys配線部材(P.71~)をご参照ください。

## 細径AWG28 RJ45モジュラージャック NSJシリーズ

UL94 V-0



- ・適用ケーブル:0.3-4P SPG6シリーズ
- ・キャップへ整線し、成端ツールにて一括圧接
- ・標準色:7色

※8極8心以外のモジュラープラグを差し込んでください。  
[成端ツール]  
・NSTOOLB (P.94参照)

■展開色

黒(BK)	青(BL)	緑(DG)	橙(OR)	オフホワイト(OW)	赤(RD)	黄(YW)
-------	-------	-------	-------	------------	-------	-------

型式	仕様	適用導体	色	適用外径	梱包数量	備考
NSJ628□□	シールドなし	AWG28 単線	7色(上記表)	4.3mm以下	1個	

※□□には色記号がります。

## RJ45モジュラープラグ NSPシリーズ

UL94 V-0



- ・耐久性の高い爪折れ防止仕様(ラビットラッチ®シリーズ)
- ・3ピース構造で特性安定
- ・圧着工具とニッパーのみで施工が可能

[圧着工具]  
・NST88 (P.94参照)



NSP624B 成端動画

型式	仕様	適用導体	適用外径	梱包数量	備考
NSP624	シールドなし	AWG24 単線および撲線	5.8mm~6.3mm	100個	ブーツなし
NSP624B					スリムブーツ付き

UL94 V-0



- ・耐久性の高い爪折れ防止仕様(ラビットラッチ®シリーズ)
- ・圧着工具とニッパーのみで施工が可能
- ・銅テープ付き

※Neutrik社イーサコン「NE8MC」・「NE8FDV-Y110」に対応  
[圧着工具]  
・NST88 (P.94参照)



NSP624-S 成端動画

CC-Link IE TSN CC-Link IE Field

EtherCAT®

型式	仕様	適用導体	適用外径	梱包数量	備考
NSP624-S	シールド	AWG26~23 単線および撲線	6.3mm~7.0mm	100個	ブーツなし

## 細径 AWG28 RJ45モジュラープラグ NSPシリーズ

UL94 V-0



- ・耐久性の高い爪折れ防止仕様(ラビットラッチ®シリーズ)
- ・2ピース構造で特性安定
- ・圧着工具とニッパーのみで施工が可能
- ・適用ケーブル:  
0.3-4P SPG6シリーズ (0.3-4P SP5Eシリーズ)

[圧着工具]  
・NST88 (P.94参照)



NSP28B 成端動画

型式	仕様	適用導体	適用外径	梱包数量	備考
NSP28	シールドなし	AWG28 単線および撲線	上記 適用ケーブル参照	100個	ブーツなし
NSP28B					スリムブーツ付き