



ALC雄ネジアンカー

ALC専用強力 雄ネジアンカー

- 雄ネジタイプアンカー、ボルトサイズ 3/8
- 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
- 足折れしない材質で、足が開きガッチリ固定、抜きの心配なし
- クロメートメッキ

[用途]

配電盤・分電盤・各種金物・
面格子・看板の取り付け、
内装工事など



最大引抜強度 (安全率N=5※)	最大剪断強度	入数	品番	標準販売価格
284.4N (29kgf) (ALC)	1.0kN (104kgf)	9	OA-965P	¥ 2,800

※当社技術基準P493参照

※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALC

P
バック




ALC雌ネジアンカー

ALC専用強力 雌ネジアンカー

- 雌ネジタイプアンカー、ボルトサイズ 3/8
- 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
- 足折れしない材質で、足が開きガッチリ固定、抜きの心配なし

[用途]

配電盤・分電盤・各種金物・
面格子・看板の取り付け、
内装工事など



最大引抜強度 (安全率N=5※)	最大剪断強度	タイプ	入数	品番	標準販売価格
411.9N (42kgf) (ALC)	1.1kN (118kgf)	Pバック	9	MA-965P	¥ 2,750
		お徳用	51	TP-MA-965	¥ 14,600

※当社技術基準P493参照

※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ALC

お徳用
バックP
バック

P501


ALCブラアンカー

ALC専用雌ねじアンカー

- サビや腐食に強いナイロン6樹脂製
- 引張強度が高い3段突起を採用
- 開きが確実な内部コーン打込み式
- 専用打込棒付 (1本)



専用打込棒



ボルト径	全長(mm)	ネジ長(mm)	ドリル径(下穴)(mm)	下穴深さ(mm)	直径(mm)	最大引抜強度 (安全率N=5※)	入数	品番	標準販売価格
W3/8	60	20	φ14	65	14	0.52kN (53kgf) (ALC)	10	APA-3860P	¥ 1,800

※当社技術基準P493参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。




ALC

P
バック

ALC・Fステップル

ALCに直接打ち込むだけでOK

- ALCに直接打ち込み、素早く作業ができる
- 引き抜強度が大きくしっかり固定
- 特殊プラスチック製で、錆びず、完全な絶縁
- スマートな形状で取付け後の違和感がない



適用電線 (VVF線)	寸法(mm)					タイプ	入数	品番	標準販売価格
	W	L	D	w	I				
1.6×3C, 2.6×2C	23	39	6	13	35	Pバック	31	★ FS-13P	¥ 2,200

★印の商品は、在庫限りで販売を終了します。在庫をご確認ください。

アンカー・ネジ

多用途

ALC用

コンクリート用

中空壁用

石膏ボード用

軽天用
鋼板用

各種ネジ

寸切ボルト用
ナット

徳用バック

NEW
発売予定