

潤滑剤

用途別、性能/性状別に
豊富なラインナップを取り揃えております。

Super Peneton

スーパーペネトン

高浸透潤滑ネジゆるめ剤

従来品を超える高い浸透性能を実現!!※
ネジを緩めるために開発しました!!

強力浸透

極圧潤滑

水置換性

長期防錆

※浸透性比較表

	浸透性が高い→
スーパーペネトン	2.46
他社品A(強力タイプ)	2.10
他社品B(強力タイプ)	1.63
当社品C(汎用タイプ)	0.94

*当社測定法による … 数値が大きいかほど浸透性能が高い



スーパーペネトン

強力浸透・極圧潤滑剤

特長

- 従来品より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。
- 錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。
- 極圧性能に優れ、潤滑効果を発揮します。
- 水置換性なので湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。
- 直線噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。
- シリコンオイルを含みません。

用途

- 各種ボルト、ナットのゆるめ剤
- 自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑
- 各種部品・工具の潤滑と防錆

[性能 / 性状]

融着荷重	4903N	動粘度(40℃)	2.02 mm ² /s(参考値)
銅板腐食	1a(100℃×1hr)	使用温度範囲	-10 ~ 130℃



品番	品名	内容量	入数
000999	スーパーペネトン	400mL	24本 (12本×2箱)

●第4類第二石油類 危険等級Ⅲ 400mL