

上り信号発生器

- 上り周波数2波(20MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。
(NSG1050A:10MHz・50MHz、NSG1555A:15MHz・55MHz、NSG2050A:20MHz・50MHz)
- 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。
- 出力レベルは1波ずつ個別に調整できます。

NSG1050A



共聴用

NSG1555A



共聴用

NSG2050A



共聴用



商品名	上り信号発生器 (10MHz、50MHz)	上り信号発生器 (15MHz、55MHz)	上り信号発生器 (20MHz、50MHz)	備考
摘要	受			
型名	NSG1050A	NSG1555A	NSG2050A	
標準価格	¥69,000 (税込価格¥75,900)	¥69,000 (税込価格¥75,900)	¥69,000 (税込価格¥75,900)	
商品コード	2183349	2183347	2183348	
JANコード	49 62736 53349 7	49 62736 83347 4	49 62736 83348 1	
出力周波数 (MHz)	10、50	15、55	20、50	別々出力可
出力周波数偏差 (kHz)		±5以内		
最大出力レベル (dBμ)		105		
出力レベル安定度 (dB)		±1以内		
出力レベル調整範囲 (dB)		0~-10以上		個別に連続可変
出力インピーダンス (Ω)		75		F型
出力VSWR		2.5以下		10~770MHz
スプリアス (dB)		60以上		10~770MHz
電源 (V)		9		006P形アルカリ乾電池
消費電流 (mA)		約70		2波時
連続動作時間 (分)		約360		2波時 東芝製アルカリ乾電池
外形寸法 (mm)		H96×W64×D22		突起物含まず
質量 (g)		約120		乾電池内蔵時
付属品	同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)			