

曲りコネクタ JIS C 8412 〈J〉<sup>PS</sup> (30°タイプ)


■ PFS-□MKR  
Rタイプ



- ① 鉄筋を避けて配管するのに便利。
- ② 壁配管に最適。



品番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)	
				本体	ノック穴径(呼び)		A	L
PFS-16MKR	97	10	35	PFD, PFS-16	φ22mm (16) φ27mm (22) 兼用	G 1/2	33	52
PFS-22MKR	117	10	25	PFD, PFS-22	φ27mm (22)	G 3/4	41	66
PFS-28MKR	220	10	10	PFD, PFS-28	φ34mm (28)	G1	47	78



■ PFS-□MKR-I  
Rタイプ



品番	標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ		適合ネジ (相当)	寸法 (mm)	
				本体	ノック穴径(呼び)		A	L
PFS-16MKR-I	97	10	35	PFDI, PFSI-16	φ22mm (16) φ27mm (22) 兼用	G 1/2	33	52
PFS-22MKR-I	117	10	25	PFDI, PFSI-22	φ27mm (22)	G 3/4	41	66
PFS-28MKR-I	220	10	10	PFDI, PFSI-28	φ34mm (28)	G1	47	78

カップリング JIS C 8412 〈J〉 (サイズ14～42)<sup>PS</sup>


■ PFS-□CR  
Rタイプ



■ PFS-□CR-I  
Rタイプ



- ① 狭い場所での片手解除が可能。
- ② スムーズで確実なワンタッチ接続。
- ③ コンパクトな形状。




品番		標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	箱入数 (袋)	適合サイズ	寸法 (mm)	
グレー	アイボリー					A	L
PFS-14CR	—	78	10	30	PFS-14	32	60
PFS-16CR	PFS-16CR-I	74	10	20	PFD, PFS-16	33	60
PFS-22CR	PFS-22CR-I	92	10	10	PFD, PFS-22	41	82
PFS-28CR	PFS-28CR-I	183	10	5	PFD, PFS-28	47	92
PFS-36CR	PFS-36CR-I	430	5	8	PFD, PFS-36	57	116

■ PFS-□CS



■ PFS-□CS-I



品番		標準価格 (円/個)	袋入数 (個)	適合サイズ	寸法 (mm)	
グレー	アイボリー				A	L
PFS-42CS	PFS-42CS-I	700	1	PFD, PFS-42	64	132
PFS-54CS	PFS-54CS-I	860	1	PFD, PFS-54	80	162