

TB-M・TB-W

ミリ
インチ

チューブベンダー スタンダードタイプ

TUBE BENDER, Standard Type



TB396M

▶ 使用例



▶ 特長

- 曲げ角度:0~180°
- 銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能。

⚠ 外径が、ピッタリ合うチューブ以外には、使用できません。

品番	寸法(mm)			質量(kg)	メーカー希望小売価格
	全長	適合チューブ外径(呼び)	曲げ半径(R)		
TB394M	220	6	14.3	0.45	¥15,780
TB395M	224	8	17.5	0.55	¥18,650
TB396M	335	10	23.8	1	¥17,810
TB398M	462	12	38	1.8	¥28,170
※ TB3910M	735	16	57.2	2.7	¥42,570
TB394W	220	1/4(6.35)	14.3	0.45	¥15,780
TB395W	224	5/16(7.94)	17.5	0.55	¥18,650
TB396W	335	3/8(9.52)	23.8	1	¥17,810
TB398W	462	1/2(12.70)	38	1.8	¥28,170
※ TB3910W	735	5/8(15.88)	57.2	2.7	¥42,570
※ TB3912W	830	3/4(19.05)	76.2	4	¥55,260

※印サイズのハンドルはパイプです。



TB5681

4ヘッドチューブベンダー

4-HEAD TUBE BENDER

▶ 特長

- グラスファイバー入強化プラスチック製。
- 曲げ角度:0~180°
- 1丁で4サイズの曲げ加工ができます。

⚠ 外径が、ピッタリ合うチューブ以外には、使用できません。

品番	適合チューブ		寸法(mm)		質量(g)	メーカー希望小売価格
	外径(呼び)(mm)	材質	曲げ半径(R)	全長		
TB5681	5・6	軟質銅・アルミ	16	265	400	¥9,050
	8・10		23.5			



TB368

ミリ
インチ

3ヘッドチューブベンダー

3-HEAD TUBE BENDER

▶ 特長

- アルミ合金ダイキャスト製。
- 曲げ角度:0~90°
- 1丁でインチ3サイズ+ミリ2サイズの曲げ加工ができます。

⚠ 外径が、ピッタリ合うチューブ以外には、使用できません。

品番	適合チューブ		寸法(mm)		質量(g)	メーカー希望小売価格
	外径(呼び)	材質	曲げ半径(R)	全長		
TB368	1/4・5/16・3/8(6・8mm)	軟質銅・真鍮・アルミ	23.8	224	400	¥10,210

● 配管工具類の各種資料につきましてはP.343をご参照ください。