



## スマートデザインシリーズ用 露出ボックス

スマートデザインシリーズの露出配線取り付け用に。



### 適合器具

WK4602SK-QK-WK-BK、  
WK4632S-Q-W-B、WK4662S-Q-W-B、  
WK4672S-Q-W-B、EE4518S-Q-W-B、  
WK4311S-Q-W-B、WK4322S-Q-W-B、  
WTC7981S-Q-W-B

●WK9803


希望小売価格 1,800円(税抜)

### 組み合わせ例



### 寸法図

上面・下面ノックアウト：φ27.1  
背面ノックアウト：φ34.0



## スマートデザインシリーズ用取付台

後貼りタイル壁でタイルを貼る前の位置決めに。



取付台

●WK9808

希望小売価格 1,430円(税抜)



取付台2型(防雨引込カバー用)

●WK9807




希望小売価格 1,720円(税抜)



取付台3型(防雨形ジョイントボックス(ノックアウト×3)用)

●WK9809

希望小売価格 2,520円(税抜)



### 適合器具

WK4602SK-QK-WK-BK、  
WP9631S-Q-W-B、WJ4611S-Q-W-B、  
WK4311S-Q-W-B、WK4322S-Q-W-B、  
WK4411S-Q-W-B、WK4422S-Q-W-B、  
WK4632S-Q-W-B、WK4662S-Q-W-B、  
WK4672S-Q-W-B、EE4518S-Q-W-B

### 適合器具

WP9681SK-QK-WK-BK

### 適合器具


WJ4613S-Q-W-B

## 防水ブッシング

器具周囲へのコーキングが不要で、デザイン性も損ないません。

### 特長

- 壁の凹凸：最大20mmまで取り付けが可能
- 壁厚：最大75mmまで取り付けが可能



注1) 穴あけ形状は丸形状にしてください。楕円形状や四角形状では防水効果が得られません。  
注2) 送り配線を行う場合はご使用いただけません。

### スマートデザインシリーズ用




防水ブッシング(スマートデザインシリーズ用)

●WK9906

希望小売価格

310円(税抜)



### 適合器具

WK4602SK-QK-WK-BK、  
WK4603S-Q-W-B、WK4632S-Q-W-B、  
WK4662S-Q-W-B、WK4672S-Q-W-B、  
WK4702S-Q-W-B、  
WP9631S-Q-W-B、WJ4611S-Q-W-B、  
EE4518S-Q-W-B、EE4553S-Q-W-B、  
WJ4613S-Q-W-B  
(防水ブッシングは2コまで取り付け可能)

### スマート防雨引込カバー用




防水ブッシング(スマート防雨引込カバー用)

●WK9907

希望小売価格

480円(税抜)



### 適合器具

WP9681SK-QK-WK-BK


### 取付方法



- ① 壁に通線穴をあける  
注) WJ4613に防水ブッシングを2コ取り付けの場合の壁の穴あけ寸法
- ② 通線部を壁厚に合わせて切断する  
(保護管として使用する場合は、壁厚は最大75mmまで対応できます。)
- ③ ホルダーが壁に接するまで防水ブッシングを押し込む



防水性を確保するため、通線穴が四角形状、楕円形状になったりクラックが発生した場合は、ヒダ部にコーキングしてください。穴が丸形状の場合でもコーキングすることで、より防水性を確保することができます。



防水ブッシング  
ホルダー

- ④ スマートデザインシリーズ本体を取り付ける  
(イラストはWP9631)

### 取付方法



- ① 壁に通線穴をあける
- ② 通線部を壁厚に合わせて切断する  
(保護管として使用する場合は、壁厚は最大75mmまで対応できます。)
- ③ あらかじめ電線を図のように曲げた状態で、防水ブッシングを通し、壁に接するまで押し込む  
注) 防水ブッシングを壁に取り付けてから電線を曲げると、防水ブッシングに負荷がかかり、破損のおそれがあります。



防水性を確保するため、通線穴が四角形状、楕円形状になったりクラックが発生した場合は、ヒダ部にコーキングしてください。穴が丸形状の場合でもコーキングすることで、より防水性を確保することができます。

- ④ スマート防雨引込カバー本体を取り付ける



防水ブッシングとスマート防雨引込カバー本体の▶▶マークを合わせる

注) [EV・PHEV充電用] 屋外コンセントWK4322S-Q-W-B、WK4311S-Q-W-B、WK4422S-Q-W-B、WK4411S-Q-W-Bには使用できません。防水ブッシングWK9905Kをご使用ください。