

マルチクランプデジメーター

これ一台で電流・電圧・抵抗を計測できる

- 最大測定導体径:φ40mm
- データホールド機能付
- サンプルレート:約2回/秒
- 使用回路電圧:AC500V以下



仕様

交流検波方式	平均値整流	
A/D変換方式	2重積分方式	
表示	最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付	
測定レンジ	交流電流	30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)
	交流電圧	3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)
	直流電圧	300mV~500V(5レンジオート)
	抵抗	300/3000Ω(2レンジオート)
消費電力(mW)	5(連続で約40時間)	
使用電池	LR44×2(動作確認用付属)	

サイズ(mm)	質量(g)	品番	標準販売価格
64×24×193	約100	CPM-300	¥ 20,600

- 交流電圧** (3V~500V)
- 直流電圧** (300mV~500V)
- 交流電流** (30A / 300A)
- 抵抗** (300 / 3000Ω)



テストリード (赤、黒 各1本) 付属

テストリード線(マルチクランプデジメーター専用)

- 2本入(赤、黒 各1本)
- 有効コード長:750mm
- 先端金属部サイズ:φ2×18mm



品番	標準販売価格
CPM-300-TL	¥ 4,400

ポケットデジメーター

超薄型・多機能タイプ
4000カウント大型液晶表示

- 相対値測定機能、周波数測定機能付

- 交流電圧**
- 直流電圧**
- 抵抗**
- 導通チェック**
- ダイオード測定**
- 静電容量**
- 周波数測定**
- DUTY**



※弱電用なので250V以上の大容量電路での測定は絶対にお止めください。

測定範囲

直流電圧レンジ	400mV、4V、40V、400V、500V
交流電圧レンジ	4V、40V、400V、500V
抵抗レンジ	400Ω、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
導通チェック	10-60以下で発音開放電圧 約0.4V
ダイオードテスト	開放電圧 約1.5V
静電容量	40nF、400nF、4μF、40μF、100μF
周波数	5Hz、50Hz、500Hz、5kHz、50kHz
DUTY	0.1~99%

仕様

動作方式	ΔΣ方式
レンジ切替え	オートレンジ
極性	自動切り換え(-のみ表示)
交流検波方式	平均値方式(平均値を実効値に換算)
付属機能	データホールド、オートパワーオフ(約30分)
使用温湿度範囲	0~40℃ 80%RH以下(結露の無いこと)
使用環境条件	高度2000m以下 環境汚染度Ⅱ
使用電池	CR2032×1(動作確認用付属)
消費電力	約6mW TPY(DCVにて)

サイズ(mm)	品番	標準販売価格
59×8.6×99	★ DM-500S	¥ 6,900