## LEDテープライト ⑤屋外用 ⑤





二重絶縁

## ●両面発光タイプ 1.400 1mあたり (両面合計)



50mまで連結可能! 使用場所に合わせて フレキシブルに 曲げられるLED照明

紹介動画



QRコードを 読み取ってください

The second section is	NAME OF TAXABLE PARTY.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
型式	発光 タイプ	発光面長 (m)	定 格 (電圧·消費電力·周波数)	摘要	質量 (kg)	標準価格(円)
●両面発光タ	イプ【セッ	<b>ト</b> 】				
LTP-5DS	両面発光	5	100V·55W·50/60Hz兼用	回二重絶縁	1.6	44,330 税 40,300
LTP-10DS		10	100V·110W·50/60Hz兼用	電源ケーブル - 結束用エクスパンド 収納袋付	2.6	74,360
LTP-20DS		20	100V·220W·50/60Hz兼用		4.6	140,140
●片面発光タ	イプ【セッ	<b> </b>				
LTP-5S	片面発光	5	100V·55W·50/60Hz兼用	回二重絶縁	1.6	31,460 税 28,600
LTP-10S		10	100V·110W·50/60Hz兼用	電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	2.6	53,570 税 48,700
LTP-20S		20	100V·220W·50/60Hz兼用		4.6	102,960
	- 1 -0 F 334 LL	1 = 100 /				
●両面発光タ	イノ【単体	】電源ケー	-ブルは付属していません。			
U阿国発元分 LTP-025D	イノ【単体	】電源ケ- 2.5	-フルは付属していません。 100V・27.5W・50/60Hz兼用		0.5	<b>19,250</b> 税 17,500
				- 回二重絶縁	0.5	19,250 <sup>税</sup> 17,500 34,320 <sup>税</sup> 31,200
LTP-025D	イブ(単体 - - 両面発光	2.5	100V·27.5W·50/60Hz兼用	- 回二重絶縁 灯体のみ		200
LTP-025D LTP-5D		2.5 5	100V·27.5W·50/60Hz兼用 100V·55W·50/60Hz兼用		1.0	34,320 税 31,200
LTP-025D LTP-5D LTP-10D	- - 両面発光 -	2.5 5 10 20	100V·27.5W·50/60Hz兼用 100V·55W·50/60Hz兼用 100V·110W·50/60Hz兼用		1.0	34,320
LTP-025D LTP-5D LTP-10D LTP-20D	- - 両面発光 -	2.5 5 10 20	100V·27.5W·50/60Hz兼用 100V·55W·50/60Hz兼用 100V·110W·50/60Hz兼用 100V·220W·50/60Hz兼用		1.0	34,320
LTP-025D LTP-5D LTP-10D LTP-20D	イプ【単体	2.5 5 10 20 電源ケー	100V・27.5W・50/60Hz兼用 100V・55W・50/60Hz兼用 100V・110W・50/60Hz兼用 100V・220W・50/60Hz兼用 ーブルは付属していません。		1.0 2.0 4.0	34,320 <sup>税</sup> 31,200 64,350 <sup>税</sup> 58,500 124,410 <sup>税</sup> 113,100
LTP-025D LTP-5D LTP-10D LTP-20D 一片面発光夕 LTP-025	- - 両面発光 -	2.5 5 10 20 電源ケー 2.5	100V・27.5W・50/60Hz兼用 100V・55W・50/60Hz兼用 100V・110W・50/60Hz兼用 100V・220W・50/60Hz兼用 -ブルは付属していません。 100V・27.5W・50/60Hz兼用	灯体のみ	1.0 2.0 4.0	34,320 機 31,200 64,350 機 58,500 124,410 機 113,100 14,960 機 13,600

●連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。 ●単体の質量に電源ケーブルは含まれていません。 ●LED光源にはばらつ きがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

## LEDテープライト

- ●安心の屋外用防じん・防雨型
- ●作業灯としてしっかり使える明るさです!
- ●最大50mまで連結可能
- ●メンテナンス可能(補修キットが必要です)
- ●屈曲に強い、優れた耐久性
- ●持ち運びに便利な収納袋



連結部分は防 水仕様、コネク ターキャップ 付です。




一の断線時も、故 障箇所だけを切除し、 補修キットを使って 修理可能です。 (50cm間隔で切断

セットタイプ には結束用 エクスバンド付



持ち運び、収納に便利! 前面のポケットには社名な どの表示物が入れられます。 (セットタイプに付属) 推奨サイズ W148×H100mm (ポストカードサイズ)



屈曲試験では高い耐久性を 実証しています。

耐衝擊 保護等級

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

## オプションパーツ単品



専用補修キット 型式 LTP-RP 標準価格 1,760円 (税抜1,600円)

付属内容 ●接続ピン×2 ●接続コネクター ●専用接着剤

●LEDテープライトR(RLTP型)には使用できません。



電源ケーブル(点灯用) 型式 LTP-AC 標準価格 6,380円

点滅仕様電源ケーブル 型式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7.200円)

200V対応電源ケーブル(100V/200兼用)



型式 LTP-AC200

標準価格 33,000円

(税抜5,800円)

(税抜30,000円) ーブル長/1m ●直流電流タイプ(DC)には使用できません。



専用防塵カバー 型式 LTP-14002 標準価格 484円

(税抜440円) 1枚入り 長さ/5m