




フルカラームードスイッチ(白熱灯用)



掲載頁	適合プレート	332
	使用上のご注意	313

ムードスイッチ白熱灯用(400W、500W)プレートなしタイプ


別回路用スイッチスペース付




● **WN576159**
希望小売価格 **5,150円**(税抜)
ムードスイッチB(片切)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
(50/60Hz共用型)AC100V 500W
● **WN576149**(※400W)
希望小売価格 3,350円(税抜)
もあります。





● **WN575159**
希望小売価格 **4,900円**(税抜)
ムードスイッチB(片切)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)AC100V 500W
● **WN575149**(※400W)
希望小売価格 3,100円(税抜)もあります。




3路・片切両用ほたるネームスイッチ付



● **WN576259**
希望小売価格 **5,540円**(税抜)
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
(50/60Hz共用型)AC100V 500W
● 片切の場合は(0-3)への結線にてお使いください。



● **WN575259**
希望小売価格 **5,290円**(税抜)
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)AC100V 500W
● 片切の場合は(0-3)への結線にてお使いください。





ムードスイッチ白熱灯用(800W)プレートなしタイプ


3路・片切両用ほたるネームスイッチ付



● **WN576280K**
希望小売価格 **8,930円**(税抜)
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
(50/60Hz共用型)AC100V 800W
・2連接穴プレート適合
● 片切の場合は(0-3)への結線にてお使いください。




● **WN575280K**
希望小売価格 **8,680円**(税抜)
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)AC100V 800W
・2連接穴プレート適合
● 片切の場合は(0-3)への結線にてお使いください。





ムードスイッチ白熱灯用(1,100W)プレートなしタイプ


3路・片切両用ほたるネームスイッチ付



● **WN576211K**
希望小売価格 **12,530円**(税抜)
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(スライド式)
(50/60Hz共用型)AC100V 1,100W
・2連接穴プレート適合
● 片切の場合は(0-3)への結線にてお使いください。




● **WN575211K**
希望小売価格 **12,280円**(税抜)
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)AC100V 1,100W
・2連接穴プレート適合
● 片切の場合は(0-3)への結線にてお使いください。




ムードスイッチ白熱灯用(1,500W)プレートなしタイプ

3路・片切両用ほたるネームスイッチ付




● **WN575215K**
希望小売価格 **24,060円**(税抜)
ムードスイッチC(3路・片切両用)
(白熱灯ライトコントロール)(ロータリー式)
(50/60Hz共用型)AC100V 1,500W
・3連接穴プレート適合
● 片切の場合は(0-3)への結線にてお使いください。




■別回路用スイッチスペース付

- ライトコントロール回路のほかにスイッチ1個分の別回路用スイッチのスペースがあり、別回路用スイッチやミニライトコントロールを組み込むことができます。
- ミニライトコントロールとの併用では、主照明と補助照明の調光・点滅が1ヵ所ですべてに行えます。




■3路スイッチ付

- 調光したままで点滅できます。また、3路スイッチと組み合わせると、1階の照明を2階から点滅するなど2ヵ所から操作できます。ただし、2ヵ所からの調光はできません。



●調光による明るさと節電の関係



ムードスイッチ施工上のご注意

- 単独使用の他、同一ボックス内に接続取り付けられる場合、および樹脂ボックスへの取り付けは、右表に表記したワット数でご利用ください。
- 金属プレートご使用の際は、右表の70%以下のW数でご利用をおすすめします。(プレート表面が熱くなるため)
- 50/60Hz共用型、ボックススレ取り付付けやグラスウール壁の場合は、施工説明書、仕様書をご覧ください。
- はさみ金具をご使用の場合は、800W・1100W・1500W用にはWN3990K、WN3993KQ20は使用できません。また、1500W用はWN3998も使用できません。

単独取付の場合

スイッチボックス の種類 定格容量	適合負荷容量	
	金属製 スイッチボックス	樹脂製 スイッチボックス
200W用	20W～200W	20W～160W
400W用	40W～400W	40W～300W
500W用	40W～500W	40W～400W
800W用	60W～800W	60W～650W
1100W用	60W～1100W	60W～900W
1500W用	60W～1500W	60W～1200W

連接取付の場合

スイッチボックス の種類	適合負荷容量	
	金属製 スイッチボックス	樹脂製 スイッチボックス
定格容量		
200W用	20W～160W	20W～100W
400W用	40W～300W	40W～300W
500W用	40W～400W	40W～400W
800W用	60W～650W	60W～400W
1100W用	60W～900W	60W～550W
1500W用	60W～1200W	60W～750W

在庫区分 代理店様在庫 在庫にある商品

メーカーに一定量 在庫している商品

受注後○営業日以内に 工場出荷する商品

受注後○日以内に 工場出荷する商品

※地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。

希望小売価格には消費税は含まれておりません。

297