

空冷式機器洗剤

>Detergents for Aluminum Grills >Rinse Agents & Neutralizer & Pretreatment Agents

アルミフィン洗剤



20kg



10kg



5kg

シルバーN ファースト

(強力アルミフィン洗剤・強力タイプ)

◎アルミフィン・フィルターに付着した頑固な油汚れ・タバコのヤニ等の洗浄

- 腐食抑制剤配合で洗浄時のアルミフィンへの影響を低減。
- 消臭除菌効果で快適な空気環境。
- 10~50倍に希釈してスプレー洗浄し、リンス作業をしてください。

■液体・アルカリ性/20kg, 10kg, 5kg×2



10kg

5kg

シルバーイージー ファースト

(アルミフィン洗剤・ノンリンスタイプ*)

- ◎アルミフィン・フィルターの洗浄
- ノンリンスタイプ*(専用リンス剤不要)のアルミフィนครリーナー。
 - 低泡性と優れた泡切れで洗浄とすすぎの時間を短縮できます。
 - pHコントロール剤配合で洗浄廃液の排出を減量します。
 - 10倍に希釈してスプレー洗浄し、水洗いしてください。

■液体・アルカリ性/10kg, 5kg×2
*水で洗い流すタイプです。



シルバーマイルドファースト

(アルミフィン洗剤・マイルドタイプ)

- ◎アルミフィン・フィルターの洗浄
- 強力洗浄で部材に優しい洗剤。
 - ムセにくく、低臭・低泡性で作業性アップ。
 - スタミナがあり空気清浄機コレクターの洗浄に適しています。
 - 10~20倍に希釈してスプレー洗浄し、リンス作業をしてください。

■液体・アルカリ性/10kg



シルバーPH7 ファースト

(アルミフィン洗剤・中性タイプ)

- ◎アルミフィン・フィルターの洗浄
- アルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。
 - 低泡性と抜群の泡切れですすぎ性に優れています。
 - 中性タイプで排水のpHを気にせず様々な現場で使用できます。
 - 除菌剤配合。
 - 10倍に希釈してスプレー洗浄し、水洗いしてください。

■液体・中性/10kg



シルバーミニ

(アルミフィン洗剤・エアゾールタイプ)

- ◎アルミフィン・フィルターの洗浄
- 直噴ノズル(棒状に噴射)でフィンの奥まで入り、泡で確実に洗浄します。
 - 冷凍機等、排水量を少なくしたい時や、本格養生が困難な場所に適しています。
 - 直接スプレーし5~10分放置後、リンス・水洗いしてください。

■エアゾール・アルカリ性/420ml×10




スケールシェーブ

(室外機用スケール除去剤)


- ◎熱交換器部分に付着したスケールの除去
- 室外機等のアルミフィンに付着したスケールを高浸透、膨潤作用で強力に剥離します。
 - 植物由来の酸原料を使用し、素材への影響を抑えました。
 - フッ酸不使用により、作業環境を守ります。
 - 原液~5倍に希釈して塗布し、30分程度放置後シルバーN ファーストで洗浄し、リンス・水洗いしてください。

■液体・酸性/4kg

◆室外機アルミフィン洗浄



洗浄前



洗浄後

■中和剤使用量の目安

	シルバーN ファースト 原液1Lに対して	シルバーマイルドファースト 原液1Lに対して	シルバーイージー ファースト 原液1Lに対して	シルバーPH7 ファースト 原液1Lに対して
アルカリ排水中和剤	640ml	480ml	135ml	必要なし

*上記表は、製品自体のデータです。廃液に対しての使用量とは異なる場合がありますので、注意してください。