

充電式インパクトレンチ

40Vmax XGT 高トルク&高速締付け

40Vmax




正逆転オートストップモード

連続した仮締め作業や、緩め作業時のナット脱落防止に。(各3段階)

モード	モデル	1	2	3
正転時 打撃開始後…		すぐに回転停止	約0.5秒で回転停止	約1秒で回転停止
	TW001G	鉄骨作業の仮締めなど	トラックタイヤの仮締めなど	重機のメンテナンスなど
	TW007G	配管の接合など	鉄骨材の仮締めなど	大型鉄骨の仮締めなど
逆転時 打撃終了後…		すぐに回転停止	約0.2、0.3秒で回転停止	低速回転 ※停止はしません
	TW001G	全用途に	全用途に(約0.2秒)	230min ⁻¹
	TW007G		足場の解体(約0.3秒)	230min ⁻¹
TW004G	ナットの脱落防止に(約0.2秒)		300min ⁻¹	

スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に全速回転※
効率良く連続作業が行え、疲労も軽減
※設定した打撃力の最大回転数



- 打撃力4段切替
- Cスプリング式ソケット抜け落ち防止
- バッテリー保護回路

クラス最強の圧倒的ハイパワー
最大緩めトルク 2,050N・m



動画でご覧になれます

小型&パワフルなミドルクラス
最大緩めトルク 1,100N・m



動画でご覧になれます

コンパクトボディで高トルク
最大緩めトルク630N・m



動画でご覧になれます

1,350N・m (13,766kgf・cm) ※5

ソケット別売

高負荷時連続作業量 **8倍**以上 (当社18V従来機比)

角ドライブ 19mm

高負荷連続作業に強い。バッテリー2本連続使用可能。
※40℃環境 M16 (F10T) 連続締めバッテリー2本使用時。

2.5 Ah TW001GRDX 111,300円
バッテリーBL4025×2本 19分(実用充電) 28分(フル充電)
充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **TW001GZ** 51,900円
バッテリー・充電器・ケース別売



650N・m (6,628kgf・cm) ※7

ソケット別売

高負荷時連続作業量 **3倍**以上 (当社18V従来機比)

角ドライブ12.7mm

高負荷連続作業に強い。バッテリー2本連続使用可能。
※40℃環境 M16 (F10T) 連続締めバッテリー2本使用時。

2.5 Ah TW007GRDX 103,300円
バッテリーBL4025×2本 19分(実用充電) 28分(フル充電)
充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **TW007GZ** 43,900円
バッテリー・充電器・ケース別売



320N・m (3,263kgf・cm) ※9

ソケット別売

高負荷時連続作業量 **1.6倍**以上 (当社18V従来機比)

角ドライブ12.7mm

高負荷連続作業に強い。バッテリー2本連続使用可能。
※40℃環境 M16 (10.9) 連続締めバッテリー2本使用時。

2.5 Ah TW004GRDX 91,300円
バッテリーBL4025×2本 19分(実用充電) 28分(フル充電)
充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **TW004GZ** 31,900円
バッテリー・充電器・ケース別売



モデル No.	角ドライブ sq (mm)	締付け能力		打撃モード	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)/締付け※10		質量 (kg/バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²)	標準付属品
		普通ボルト	高力ボルト					M24 (F10T) (約1.5秒締付け時) 約250本	M27 (F10T) (約2秒締付け時) 約160本			
TW001G	19	M12~M36	M10~M27	4(最速)	0~1,800	0~2,300	直流36 (40Vmax) ※11	M24 (F10T) (約1.5秒締付け時) 約250本	M27 (F10T) (約2秒締付け時) 約160本	3.8	17.5	
				3(強)	0~1,400	0~2,200						
				2(中)	0~1,100	0~2,100						
				1(弱)	0~950	0~1,900						
TW007G	12.7	M10~M24	M10~M16	4(最速)	0~2,300	0~2,900	直流36 (40Vmax) ※11	高力ボルト M16 (F10T) (約2秒締付け時)	約200本	2.6	19.7	フック
				3(強)	0~1,900	0~2,700						
				2(中)	0~1,200	0~1,900						
				1(弱)	0~600	0~1,200						
TW004G	12.7	M10~M20	M10~M16	4(最速)	0~3,200	0~4,000	直流36 (40Vmax) ※11	高力ボルト M16 (10.9) (約1.5秒締付け時)	約280本	1.8	16.5	
				3(強)	0~2,600	0~3,400						
				2(中)	0~1,800	0~2,600						
				1(弱)	0~1,000	0~1,800						

※1 IP表示している製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 用途は目安の作業です、作業条件によって内容が変わる可能性があります。※3 2021年6月現在、当社インパクトレンチにおいて。(締付け条件: 3秒締付け時/M30ボルト)当社調べ。※4 3秒以内に緩められるナット M30(F10T)の締付けトルク。※5 締付け条件: 3秒締付け時/M30ボルト ※6 3秒以内に緩められるナット M27(F10T)の締付けトルク。※7 締付け条件: M22(F10T)3秒締付け時。※8 3秒以内に緩められるナット M22(F10T)の締付けトルク。※9 締付け条件: M16(F10T)3秒締付け時。※10 数値は参考値です。バッテリーの充状態や作業条件により異なります。※11 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※12 EN60745-2-2規格に基づき測定。

000N・m (000kgf・cm) 最大締付けトルク LEDライト付 V 変速 プレーキ付 正逆転両用 IP65 ケース付 ケース付 00分 充電時間(目安)

バッテリー、充電器に関してはP22,23を参照してください。

リチウム
六あけ
締付け
ハタリ
石工六あけ
曲切
研磨
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バイブ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ソノ穴
発電
ブラズマ
ソー
エン
園芸
高圧洗浄
他充電製品
アクセサリ