



アルミフィンクリーナー



シルバーイージークラス

※水で洗い流すタイプ

泡立ちを抑え作業時間を短縮

pHコントロール剤と水の働きで
洗浄廃液のpH低下を促進

専用リンス剤を使わないノンリンスタイプ※

低泡性

時間
短縮

銀イオン
配合

低泡性で優れた泡切れ



洗浄時間、すすぎ時間を短縮できます。

すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量

洗浄廃液のpH低下を促進します。

振とう直後

振とう1分後



シルバーイージークラス

他社品

シルバーイージークラス

他社品

すすぎ水の使用量

他社品

15L

当社
強力品

8L

シルバーイージークラス

2L

他社品に比べ
約1/7に減量

10倍希釈した洗浄剤で壁掛けエアコンを洗浄後、水ですすぎ、pH試験紙を用いてpHを測定。

使用方法

※作業をする際は保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ①本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。
- ②スプレー洗浄後、水で十分に洗い流してください。
- ③作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従い処理を行ってください。

※ここに明示された以外の詳細事項に関しては当社発行の安全データシート(SDS)をご覧ください。



10kg



5kg

荷姿	製品コード	管理No.	JANコード
10kg/ボトル	4912	NB54	4979782049124
5kg×2/ケース	4913	NB55	4979782049131



横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大 阪／TEL (06) 6471-1820 (直)

大 札 幌／TEL (011) 873-4861 (代)

仙 台／TEL (022) 782-1720 (代)

名古屋／TEL (052) 855-2231 (代)

福 岡／TEL (092) 687-5566 (代)

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.