

15 高圧洗浄・ポンプ

充電式高圧洗浄機



01 AC100V機同等のパワー
 【ポンプが作り出せる最大圧力】**8MPa**
※当社比

02 多機能収納ケース付
 移動時に便利なハンドル+キャスター付
 ケース内に本機やアクセサリをスッキリ収納。
※水を入れた状態で繋ぐと、水漏れする場合があります。

18V+18V **36V**
※18Vバッテリー1本での使用はできません。



6.7kg
 質量



清水専用

標準モード
 常用吐出圧**5.5MPa** 水量**5.5L/min**
(360L/H)

静音モード
 常用吐出圧**3.0MPa** 水量**4.0L/min**
(240L/H)



■ため水(自吸)&水道直結対応 ■コンパクトボディ ■自吸機能付
 ■50L自吸用タンクにもなる多機能収納ケース

6.0 Ah **MHW080DPG2**

129,100円
 バッテリーBL1860B×2本 **55分(2本同時)**
 2口急速充電器DC18RD・多機能収納ケース付

本体のみ **MHW080DZK**

70,300円
 多機能収納ケース付
バッテリー・充電器別売



03 「ミニバン1台」
洗車可能 (当社調べ)
 1充電あたり
約15分 ※1
 連続運転 (標準モード)
 静音モード時 約34分

04 豊富な標準付属品



充電式洗浄機



電源・水道の無い場所もサッとキレイに
どこでも洗浄



製品の動画がご覧いただけます。

01 5種類の噴射モード
 5in1ノズルで汚れに応じて簡単切替



02 選べる3つの給水方式
 さまざまな使用環境に対応可能



標準付属品



フォームノズル



A-78841
 2,000円

ホースアッセンブリ 6m

別販売品



別販売品



A-78857
 2,500円

A-78835
 2,500円

18V **Li-ion**

2.1kg
 質量



清水専用

Highモード
 常用吐出圧(水道/自吸)
2.4MPa / 2.0MPa 水量 **2.5L/min**

Lowモード
 常用吐出圧 **0.8MPa** 水量 **1.5L/min**



■ため水(自吸)&水道直結対応 ■コンパクトボディ
 ■自吸機能付 ■洗浄力2モード切り替え

本体のみ **MHW180DZ** 27,700円
バッテリー・充電器別売

高圧洗浄機



製品の動画がご覧いただけます。

01 運転音低減

静音+節水モード
 毎分約1Lの節水が可能
 モーターの回転数をレバー操作で切替え可能。(MHW0820のみ)

清水専用/電動タイプ/水道直結タイプ

常用吐出圧**7.5MPa**
(76.5kgf/cm²)

水量**5.5L/min**
(330L/H)

9.6kg
 質量

清水専用/電動タイプ/水道直結タイプ

標準モード
 常用吐出圧**8.0MPa**
(81.6kgf/cm²)

水量**6.0L/min**
(360L/H)

10.3kg
 質量

静音モード
 常用吐出圧**5.0MPa**
(51kgf/cm²)

水量**5.0L/min**
(300L/H)

02 圧力調整
 手で高圧◀▶低圧
 無段階調整パリオスプレーノズル
 網戸やエアコン室外機も
 優しく洗浄可能



03 豊富な標準装備



■自吸機能付
 (要別販売品)

MHW0810

47,300円
 (単相100V)
 (水道ホース3m付)



■自吸機能付
 ■ホースリール付で簡単にホースを収納

MHW0820

57,300円
 (単相100V)
 (水道ホース3m付)



モデル No.	電源 (V)	最大吐出水量 (L/min)	常用吐出水量 (L/min)	最大許容圧力 (MPa)※7	常用吐出圧力 (MPa)	最高吸水温度	最高吸込揚程	1充電あたりの作業時間(目安)	質量 (kg)	標準付属品			
MHW080D	直流 36V (18V×2)	6.3	標準: 5.5 静音: 4.0	8.0	標準: 5.5 静音: 3.0	40°C	1.0m	標準: 約15分 静音: 約34分 (BL1860B×2本)	6.7 (バッテリー含む 高圧ホース、 トリガガンを除く)	トリガガン・高圧ホース5m・パリオスプレーノズル・エクステンション 洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・泡ノズル・吸水コネクタ ファンタッシュジョイント(2個)・ホースクランプ・ノズル穴掃除ピン ホースセット品・自吸ストレーナ・フィルタセット品			
MHW180D	直流 18V	5.3	水道 High: 2.5 Low: 1.5 自吸	-	水道 High: 2.4 Low: 0.8 自吸 High: 2.0 Low: 0.8	40°C	2.0m	High: 約36分※3 Low: 約1時間40分	2.1※3 (5in1ノズル エクステンション 除く)	5in1ノズル・エクステンション フォームノズル・クリーナピン ホースアッセンブリ(6m)・ストレーナ			
モデル No.	電源 (V)	最大吐出水量 (L/min)	常用吐出水量 (L/min)	最大許容圧力 (MPa)※7	許容圧力 (MPa)	最高吸水温度	最高吸込揚程	周波数 (Hz)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品
MHW0810	単相 100	7	5.5	11	7.5	40°C以下	1.0m	50/60共用	15	1,430	5	9.6	トリガガン(高圧ホース10m付)・パリオスプレーノズル エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・泡ノズル 耐圧ホース3m(水道ホース) 自吸ホースセット 吸水コネクタ・ファンタッシュジョイント(2個) ホースクランプ・ノズル穴掃除ピン
MHW0820	単相 100	7.5	標準: 6.0 静音: 5.0	11	標準: 8 静音: 5	40°C以下	1.0m	50/60共用	15	1,430	5	10.3	トリガガン(高圧ホース10m付)・パリオスプレーノズル エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・泡ノズル 耐圧ホース3m(水道ホース) 自吸ホースセット 吸水コネクタ・ファンタッシュジョイント(2個) ホースクランプ・ノズル穴掃除ピン

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※2 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※3 BL1860B装着時 ※4 市販品のホースクランプが必要です。 ※5 吸い上げ可能な水位は25mm以上です(ストレーナ先端をため水の底面につけた場合)。 ※6 ペットボトルの形状によって取り付けができない場合があります。 ※7 本ポンプが作り出せる最大圧力



バッテリー、充電器に関してはP23~25を参照してください。