





Gタイプ

- 接続も解除も一発でOK!
- キャップ付ですから、トロ侵入がありません。




※サイズ42、54は若干形状が異なります。

■サイズ14~36



■サイズ42、54



品番	適合管	適合管径 フック径	電線管の呼び	ねじの呼び	φD ₁	φD ₂ (W)	L	ℓ	入数	最小入数
CDK-14GS	CD管14	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	27	30	42.5	14	100	10
CDK-16GS	CD管16	φ22 φ27	16 22(25) 兼用	G1/2	28.5	30	45	14	200	10
CDK-16G	CD管16	φ27	22(25)	G3/4	28.5	31	45.5	14.5	200	10
CDK-22G	CD管22	φ27	22(25)	G3/4	36	31	52	14.5	100	10
CDK-28G	CD管28	φ34	28(31)	G1	44	44	64	15	50	10
CDK-36G	CD管36	φ42	36	G1 1/4	53.5	55	72	15	20	1
CDK-42G	CD管42	φ48	42	G1 1/2	60.5	65	85.5	31	10	1
CDK-54G	CD管54	φ60	54	G2	73.5	79	107.5	35	20	1

はめねじです。

ご注意

管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください。