

Pan-Plug™ Cat5e モジュラープラグ

対応Category 5e | 5



MP588



MP528

製品特徴

■ コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減

■ アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止

■ 単線と撚り線の共用タイプ

(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)

■ Cat6A、Cat6、Cat5e共用の圧着工具

(弊社圧着工具(MPT5-8AS)をご使用ください)

成端方法は011ページを参照してください


プラグパーツの取り扱いはございません

モジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
MP588-C	AWG24~26の単線および撚り線	φ4.83~φ6.35	—

細径ケーブル用モジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
MP528-C	AWG28の単線および撚り線	φ3.51~φ4.11	SGPT
MP530-C	AWG30の撚り線	φ3.10~φ3.30	



Cat5e シールド付きモジュラープラグ

対応Category 5e | 5



MPS588

製品特徴

■ コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減

■ アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止

■ 単線と撚り線の共用タイプ

(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)

SPS6X88-CおよびSPS626-Cにはパッチコードロックを取り付けできません

プラグパーツの取り扱いはございません

モジュラープラグ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)	補助工具
SPS6X88-C	AWG23~24の単線および撚り線	φ6.40~φ7.20	CSPT
SPS626-C	AWG24~26の単線および撚り線		
MPS588-C	AWG24~26の単線および撚り線	φ5.33~φ6.35	—

圧着工具「MPT5-8AS」の他、別途成端補助工具をお買い求めください
使用するケーブルの仕様をご確認のうえ、適切なものを選択してください

プラグ工具



MPT5-8AS



CSPT



SGPT



WPT-8

圧着工具・補助工具

部品番号	明細
MPT5-8AS	モジュラープラグ圧着工具
CSPT	モジュラープラグ成端補助工具
SGPT	
WPT-8	電線位置決め治具(MPシリーズ用)