

75Ω BNC 型プラグ

圧着式

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びください。

■ストレート型 (BCP-Bシリーズ)

リターンロスは、26dB以上 (～3GHz) です。


	型名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格	
					20個	100個
2.5C	BCP-B25HD	L-2.5CHD, L-2.5CHLT	CB02	TCD-35CA	¥7,200	¥36,000
	BCP-B25HW	L-2.5CHWS, V4-2.5CHW	CB02	TCD-35CA	¥7,200	¥36,000
3C	BCP-B3F	L-3CFB, V*-3CFB	CB03	TCD-35CA	¥6,800	¥34,000
	BCP-B31F	L-3CFW, V*-3CFW	CB04	TCD-4CA TCD-451CA	¥6,800	¥34,000
4C	BCP-B4F	L-4CFB, LS-4CFB	CB04	TCD-4CA TCD-451CA	¥6,800	¥34,000
4.5C	BCP-B45HW	L-4.5CHWS	CB05A	TCD-35CA	¥6,800	¥34,000
	BCP-B53	L-4.5CHD	CB05A	TCD-35CA	¥7,200	¥36,000
5C	BCP-B5F	L-5CFB, V*-5CFB	CB05A	TCD-5CF TCD-55FA ^(※1)	¥6,800	¥34,000
	BCP-B51F	L-5CFW, V*-5CFW	CB05A	TCD-5CF TCD-55FA	¥6,800	¥34,000

※1) BCP-A5F, BCP-PC5Fとは圧着ダイスが異なりますのでご注意ください。



中心コンタクト 圧着スリーブ

BCP-B5F



BCP-B5Fのリターンロス

■ストレート型 (BCP-Aシリーズ)


汎用同軸ケーブルにも対応したスタンダードモデルです。

	型名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格	
					20個	100個
2.5C	BCP-A25	L-2.5C2V, 2.5C-2V	CB02	TCD-35CA	¥8,000	¥40,000
	BCP-A25F	L-2.5CFB	CB02	TCD-35CA	¥7,200	¥36,000
3C	BCP-A3	L-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V*-3C	CB03	TCD-35CA	¥6,400	¥32,000
	BCP-A3AHD	L-3C-AHD	CB03	TCD-35CA	¥6,400	¥32,000
	BCP-A3F	L-3CFB, V*-3CFB	CB03	TCD-35CA	¥6,400	¥32,000
	BCP-A31	L-3C2W, 3C-2W	CB04	TCD-31C	¥7,200	¥36,000
	BCP-A33	L-3C2T, 3C-2T	CB05A	TCD-35CA	¥6,400	¥32,000
	BCP-VA3	V*-3C	CB02 ^(※2) CB03	TCD-35CA	¥7,200	¥36,000
	BCP-A4	LV-61S, RG-59B/U	CB04	TCD-4CA TCD-451CA	¥6,400	¥32,000
4C	BCP-A4F	L-4CFB, LS-4CFB, S-4C-FB, TVEFCX	CB04	TCD-4CA TCD-451CA	¥6,400	¥32,000
	BCP-A5	L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V*-5C	CB05A	TCD-35CA	¥6,400	¥32,000
5C	BCP-A5F	L-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB, V*-5CFB	CB05A	TCD-35CA ^(※3)	¥6,400	¥32,000
	BCP-A52	L-5C2W, 5C-2W	—	TCD-451CA	¥7,200	¥36,000
	BCP-VA5	V*-5C	CB05A	TCD-35CA	¥7,200	¥36,000
	BCP-A52	L-5C2W, 5C-2W	—	TCD-451CA	¥7,200	¥36,000

※2) CB02はショートブーツ仕様です。 ※3) BCP-B5F, BCP-C5FAとは圧着ダイスが異なりますのでご注意ください。



BCP-A3



BCP-A3のリターンロス

■ストレート型 (BCP-Cシリーズ)

	型名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格	
					20個	100個
5C	BCP-C5HD	L-5CHD	CB05A	TCD-5HD	¥16,800	¥84,000
6C	BCP-C6HD	L-6CHD	—	TCD-67HD	¥27,200	—
7C	BCP-C7A	7C-2V	—	TCD-7CA	¥24,800	—
	BCP-C7FA	L-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB	—	TCD-7CA	¥25,200	—
	BCP-C7HD	L-7CHD	—	TCD-67HD	¥25,200	—

各シリーズのリターンロスは以下のとおりです。

BCP-B: 26dB以上 (～3GHz)

BCP-A: 26dB以上 (～2GHz)、20dB以上 (～3GHz) ※


※ BCP-A25は20dB以上 (～1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上 (～2GHz)、

BCP-A4は20dB以上 (～3GHz)

BCP-C: 26dB以上 (～2GHz)

- 中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
- 中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
- 着脱が容易な当社オリジナルのロングスリーブ形状です。
- 接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。<写真1> (BCP-Cシリーズを除く)


ケーブルへの取付は、当社製の圧着工具を使用してください。(43、44ページ)



<写真1>



BCP-C6HD



BCP-C6HDのリターンロス