

4個口 スリム回転USBタップ PD20W

- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- コード長:2m
- 付属品:仮固定用アタッチメント×1個、
血木ネジ×2本(M3×14mm)、
安全キャップ×2個

- 屋内専用
- 国内専用

AC差込口

- 定格:AC100V 14A
- 合計:1400Wまで
- 口数:4個口

USBポート

- 定格
Type-Aポート:
DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max
Type-Cポート:
DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max
2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Max
- ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート

PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を
超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能
※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時

差込口が回転することで、無駄なく差せる

雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

耐トラッキングカバーで電気火災を予防

コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線

仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能

安全キャップ付属

スッキリ配線できるスイングプラグ

断線に強いコード



2m

WB-SL4222SUC(W) ホワイト

No.3320-5

●H400×W90×D35

●385g ●30/30



2m

WB-SL4222SUC(BK) ブラック

No.3320-6

●H400×W90×D35

●385g ●30/30



2m

WB-SL4222SUC(WD) 木目

No.3320-7

●H400×W90×D35

●385g ●30/30



4個口 耐雷スリム回転USBタップ

- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- コード長:2m
- 付属品:仮固定用アタッチメント×1個、
血木ネジ×2本(M3×14mm)、
安全キャップ×2個

USBポート

- 定格:DC5V 合計2.4A(1ポート最大2.4A)
- コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)
- ポート数:2ポート

AC差込口

- 定格:AC100V 14A
- 合計:1400Wまで
- 口数:4個口

スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)

耐トラッキングカバーで電気火災を予防

安全キャップ付属

雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能

差込口が回転することで、無駄なく差せる

コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線

スッキリ配線できるスイングプラグ

コードは保護被覆付安全構造



2m

WBS-SL402USB(W) ホワイト

No.3248-B

●H400×W90×D32

●392g ●30/30



2m

WBS-SL402USB(BK) ブラック

No.3248-9

●H400×W90×D32

●392g ●30/30



2m

WBS-SL402USB(WD) 木目

No.3249-1

●H400×W90×D32

●392g ●30/30



コード付きタップ

タップ

延長コード

工作パーツ

収納チューブ/ヒューズ

照明パーツ

補修用パーツ

屋外配線/配線パーツ

配線パーツ

ブラボックスシリーズ

テスター/簡易電力量計

結束バンド/コイルチューブ/ビニールテープ

モール/モールパーツ

エアコンパーツ

補修用コード/切りコード

ドラム巻コード