

案内・特集

昇降デスク
デスク上ラック
ラックキヤビネット
ロッカーワークブース
パーティション

CPUスタンド
ケーブル収納

デスクアダプタ
ヘッドホンラック

スクリーン
プロジェクトターミナル

プリンタースタンド
タブレット保管庫
セキュリティラック

サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス

パソコンラック
ナースカート
防塵ラック

物流・工場・産業

ディスプレイスタンド
モニターアーム
タブレットアーム
VESA取付グッズ

チエア

キーボードカバー
ソフトカバー

エアスター
クリーナー

ケーブルアセリ

マウスパッド
リストレスト

セキュリティ
シュレッダー

耐震グッズ
保護フルフレーム

バッゲイン
カーナー

タブレットケース
タッチペン
ストラップ

PCタブレット

車載アダプタ
カーチャージャー

メディアケース

用紙・インク

トラックボール
マウス
レーザーポイント

キーボード
テンキー

ドッキングステーション
USB充電ケーブル
USBハブ

カーデリーダー
バーコードリーダー

USBメモリ

メディアプレーヤー
モバイルディスプレイ
プロジェクター

トレーリーカメラ
外別顕微鏡内鏡

測定機器

LEDライト
扇風機・ソーラー

スピーカーフォン
ヘッドセット
ワイヤレススマートイヤホン

WEBカメラ
スキャナー
スピーカー・拡声器

KVM
映像エクステンダー
分配器・切替器

光ケーブル・コンバータ

LANケーブル・バッジ
LANケーブルテスター
LANハブ

USB Type-C
USB・延長

DisplayPort
DVI-VGA
HDMI
変換アダプタ

RS-232C
その他

PCバーツ

USB充電器
バッテリー

電源タップ
電源・延長コード
電源変換アダプタ

特注・索引

LAN-TCT100N LANケーブルテスター

¥15,800 (税抜価格)

簡単操作で結線状態を瞬時に検査。

- LANケーブルの結線状態(ストレート・クロス、オープン・ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。
- 本体内にリモートユニットを収納、必要に応じて取出せ、敷設済みのケーブルも容易にチェックが可能です。
- 電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。
- ベルト固定用クリップ付きで、現場作業の際便利です。



4969887 756959

RoHS
6.10

LAN-TST5

PoE LANケーブルテスター

¥28,600 (税抜価格)

LANケーブルの導通・断線・結線ミスチェックに。

- PoEの有無を数秒で確認できます。
- IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
- UTP-STPのビンの状態を調べることができます。
- 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルをアストすることができます。
- 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
- 対応ケーブル: UTP-STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、電話ケーブル(RJ-11コネクタ)、トーンリングケーブル(RJ-45コネクタ)
- サイズ・重量:
<マスター・ユニット・親機> W68×D26×H105mm・約115g (電池含まず)
<リモート・ユニット・子機> W31×D25×H102mm・約48g
- 付属品:
10BASE-Tケーブル、10BASE2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45-RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書、保証書



4969887 752548

RoHS
6.10

LAN-TST7 LANケーブルテスター

¥3,000 (税抜価格)



片手にすっぽり収まる
小型サイズで、
胸ポケットに収納・
持ち運びができます。



子機(リモートユニット)
が取外し可能で
敷設済みのケーブルも
簡単にチェックが可能。

ケーブルの導通・断線が簡単に わかる親機・子機分離タイプ。

- RJ-45コネクタ付きのUTP-STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きの RJ-45ケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
- ケーブルの導通・断線・結線ミスやグラウンドの有無を調べることができます。
- ケーブルの導通・断線・結線ミスやグラウンドの有無を調べることができます。
- リモートユニットが取外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックができます。
- 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・持ち運びができます。
- 対応ケーブル: UTP-STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
- サイズ・重量:
<マスター・ユニット・親機> W37.5×D96×H24mm・約42g(電池含まず)
<リモート・ユニット・子機> W37×D96×H24mm・約26g
- 付属品: 単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書

4969887 759837

詳細

LAN-TCT5670MS 光ファイバテスター (ライトソース)

¥90,800 (税抜価格)



4969887 757239

4つの波長、4つの周波数が 出力可能。

- 4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能
な、光ファイバテスター用ライトソース(光源)です。
- 電池残量表示付きで、一度目で残量がわかります。
- オートリーアンプ機能のON-OFF切替ができます。
- 背面にストラップが付いています。
- 測定波長:850-1300-1310-1550nm
- 測定ポート:2.0mm
- 表示方法:ドットマトリックスLCD
- 対応コネクタ:SC-ST-FC-LCコネクタ
- 電源:単3乾電池×3
- 外部出力:-5dBm
- 出力安定性:±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
- 变调周波数:0.05(0Hz)
/270Hz/1kHz/2kHz
- サイズ・重量:W83×D42×H183mm・
約310g(電池含まず)
- 付属品:ST/FCコネクタ×2、
FC/LC変換アダプタ(シングルモード用)×2、
単三乾電池(テスト用)×3、取扱説明書、保証書

※FC/LC変換アダプタ(マルチモード用)は、
HAD-FC-LC-50が対応します。

FLUKE networks™ ネットワーク構築の必需品 その他のFluke製品についてもお問合せください。

DSX2-8000 ・ ケーブルアナライザ



メタル配線試験・認証プロセス全ての作業を加速化。

- Versiv™設計により、メタル配線の認証試験、光ファイバー損失測定、OTDR試験、およびハイウェイのアッパークレードをサポートします。
- LinkWare™Liveクラウドサービスを使用することで、プロジェクトマネージャーはスマートデバイスを使用してデータのリポートセッティング、作業の進捗状況を監視、データのリポートアリーバー、作業の進捗状況を監視、データの位置の確認を行えます。
- Cat8、クラス1/IIおよびすべての現行規格で比較しないスピードで発行します。
- ProEx™認証システムにより、作業の進捗状況および測定結果のフレキシブルな統合管理機能で、試験から引き渡しまでの時間と手間を一時間で削減します。
- LinkWare™音響リフトウェアで、試験結果を解析し、専門的な試験ルートを作成します。
- サーモCat 6Aテストによる最速の認証、最大12000件のCat 6Aテスト結果をフルグレーディングで管理します。
- クロストーク、リターンロス、シールド障害などの障害の原因をグラフィカルに表示して、トラブルシューティングを迅速化しています。
- メタルユニット(コアライズ通信機能を搭載)、イーサネットケーブルなしで、FLUKE networks社のクラウドサービスへデータ保存することが可能となります。

納期お問合せ

納品に時間を見る製品ですので納期をお問合せください。

価格お問合せ

販売店様への仕切価格が通常と異なります。

MS2-100 ・ MicroScanner²ケーブル・ビューアー

日常のネットワーク管理に場所を選ばず利用可能。

- グラフ・カラフルかつ大型の表示画面で、ケーブルの検査を効率的に実施できます。
- 作業効率の改善に役立ち、人間のミスの軽減につながります。
- 電話線、ネットワーク、ビデオなどの主要なケーブルに対応しています。
- 対応するケーブルの測定ができます。
- グラフ・カラフルなワイヤーマップ(接続)で障害の種類と位置(断線、誤配信、対反転、対交差)を表示します。
- ケーブル長の測定ができます。
- 断線距離、8つのケーブルID番号の表示をさせることができます。
- トーン信号の送出が可能です。



テスト・コネクタ	対応端末: UTP, FTP, SSTP 8 ピン・モジュラージャックは RJ-45 および RJ-11 に対応。端子: 75Ω, 500, 930ケーブル用のコネクタ
ケーブル検査	長さ(460m)、TIA-568A/B基準へのワイヤーマップ、リモート ID ロケーター
トーン信号発生	IntelliTone Pro デジタル・トーン/500kHz、アナログ・トーン/400Hz、1kHz
PoE検出	802.3af 互換 PoE バイパスの存在を検出
イーサネット・ポートテスト	三端子イーサネット・ポート(10/100/1000)の速度表示
電源	単三乾電池×2本
サイズ・重量	W76×D163×H36mm: 363g(パッテリーアクセス)
保証	1年間
型式・製品名	MS2-100 MS2-KIT MS2-TTK
取扱製品	MicroScanner ² ケーブル・ビューアー MicroScanner ² ワイヤーマップ・キット MicroScanner ² ターミネーション・テスト・キット

特注・索引

索引

納期お問合せ

価格お問合せ

取扱製品

取扱製品

品番の後に●の記載があるもの(例: NAE-001●)は、全て取扱製品です。