

防犯カメラ用レコーダー HDD 容量と保存日数の目安

下記条件で、カメラを接続し、24時間連続録画した場合の保存日数の目安です。

ただし、カメラ映像^{*} や録画パラメータ設定、時間設定等で変動しますので、標準的な設定での日数となります。

(駐車場やレセプション、校庭など中程度の動きのある映像が撮影されている想定です。)

レコーダーのHDD容量の検討時に選択の目安として参照ください。

1) 2MPカメラを接続した場合

録画パラメータ…1080p/15fps 画質:中 H.265圧縮 (*レコーダーのデフォルト設定)

保存可能 記録日数		2MP カメラ 台数				
		1台	2台	4台	8台	16台
HDD 容量	2TB	約176日	約88日	約44日	約22日	約11日
	4TB	約352日	約176日	約88日	約44日	約22日
	6TB	約528日	約264日	約132日	約66日	約33日
	8TB	約704日	約352日	約176日	約88日	約44日

2) 4MPカメラを接続した 5MP対応 レコーダーの場合

録画パラメータ…4MP/15fps 画質:中 H.265圧縮 (*レコーダーのデフォルト設定)

保存可能 記録日数		4MP カメラ 台数				
		1台	2台	4台	8台	16台
HDD 容量	2TB	約88日	約44日	約22日	約11日	- - -
	4TB	約176日	約88日	約44日	約22日	約11日
	6TB	約264日	約132日	約66日	約33日	約16日
	8TB	約352日	約176日	約88日	約44日	約22日

レコーダーの機種選択

上記、保存日数を目安に、レコーダーの入力CH数、HDD容量から 型番/注文コード で選択してください。

型番/注文コード		レコーダー			
		4ch入力	8ch入力	16ch入力	
HDD 容量	2TB	STD	Y4661	F5174	R2108
		5MP対応	T6325	J9452	- - -
	4TB	STD	M1855	X4933	H4028
		5MP対応	V4036	B0650	N5433
	6TB	STD	- - -	- - -	H8802
		5MP対応	- - -	- - -	H6781
	8TB	STD	- - -	- - -	Q9833
		5MP対応	- - -	- - -	R9743

*) カメラ映像 録画に用いられるH.264/265の圧縮コーデックは、映像の動きや精細さでデータ量が可変します。

動き精細さ 高 … 駅、交差点、広場など複数の動きと精細な映像の場合

中 … レセプション、校庭、駐車場など中程度の動きと精細な映像の場合

低 … 倉庫、会議室、階段など動きがある程度限定されている映像の場合