


パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。400-4 KS

Panasonic フルカラー  
**WNT 15649**  
埋込テレホンモジュラジャック(フル端子)  
10コ入



6極4心

**■段むき寸法**  
※2対カット形PVC層内線の場合  
注1) 心線を傷つけないように、  
務必くをむいてください。

**■結線方法**  
●電線をフックに通してから心線を一本ずつ奥までまっすぐ差し込む。

注1) 曲がった心線はまっすぐに伸ばしてから差し込んでください。  
注2) φ0.4の電線をご使用の場合、電線が  
圧入しやすいので心線の近くをもちまっすぐに差し込んでください。

**■適用電線**  
推奨電線 φ0.5～φ0.65  
φ0.4～φ0.65 Cu(銅)単線専用  
●2対カット形PVC層内線  
●2対電子ボタン電話用ケーブル

**■結線図**  
※端子表示はNTT仕様に準拠  
(裏面端子側から見て)

(プラグ差込口側から見て)

電気通信事業法によりこの器具の施工は、認定を受けた工事担当者で行なければなりません。

6極4心

●電線のはずし方


①電線はずしボタンの溝部をつめの先でまっすぐ上から底面まで押す。

②電線はずしボタンを押しのまま電線を引き抜く。

Panasonic フルカラー  
**WNT 15649**  
埋込テレホンモジュラジャック(フル端子)  
10コ入 パナソニック株式会社

ITF  
24902710606483

Panasonic フルカラー  
**WNT 15649**  
埋込テレホンモジュラジャック(フル端子) 6極4心



Panasonic フルカラー  
**WNT 15649**  
埋込テレホンモジュラジャック(フル端子)  
10コ入 パナソニック株式会社

6極4心

