

商品仕様書

No. 1

全 2

本仕様書適用品番・品名一覧表

品番	品名
WV7001W	フルカラーモダン露出増設ボックス1コ用(ミルクホワイト)(高さ46mm)
WV7002W	フルカラーモダン露出増設ボックス2コ用(ミルクホワイト)(高さ46mm)
WV7003W	フルカラーモダン露出増設ボックス3コ用(ミルクホワイト)(高さ46mm)

1. 型式

- 1-1 型式名 ケーブル配線用スイッチボックス
 1-2 適合法規 電気用品安全法(電気用品)

2. 保証品質

- 2-1 形状及び材料・色彩 商品仕様図による
 2-2 性能

試験場所は、常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45%～85%)とする。

電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合する。

試験方法は、電気用品安全法 別表第二による。

絶縁耐力	内面平面部とその外面間	10 000 V 1 分間
圧縮強度	1. 側面中央部の上縁から12 mmの箇所 2. ノックアウトの中心部	490 N 290 N
耐燃性	炎の長さ約15 mm のブンゼンバーナの酸化炎 1 分間燃焼させ、その炎を取り去ったとき自然に消える	
耐熱性	70℃±2℃ 3 時間(但し、化粧プレートは70℃ 1時間) 縦・横の外のり寸法変化率 ±2%以下	

3. 使用条件

3-1 使用場所

- (1) 事務所・倉庫・物置・工場及び住宅などの屋内
 (2) 過酷な取り扱いを受ける作業所・水気のある場所・屋側・屋外では
 使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10℃ ～ +40℃

4. 適用電線

JIS C 3342 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)

2芯 φ1.6 , φ2 , φ2.6

3芯 φ1.6 , φ2 , φ2.6

品番	WV7001W 他2品番	品名	フルカラーモダン露出増設ボックス 1コ用(ミルクホワイト)(高さ46mm) 他2品種	改	2
----	-----------------	----	--	---	---

商品仕様書

No. 2

全 2

5. 適用器具

フルカラー埋込配線器具

6. 使用上のご注意

ケーブル配線専用ボックスです。(電線管工事には使用できません)

7. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- ・本品の使用及び施工は、必ず本仕様書の記載内容をお守りください。

8. 品質保証について

8-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

8-2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

8-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品番

WV7001W

他2品番

品名

フルカラーモダン露出増設ボックス
1コ用(ミルキーホワイト)(高さ46mm)

他2品種

改